


The OLI logo is located in the top right corner. It consists of a stylized lowercase 'o' with a dot, followed by the uppercase letters 'LI' in a bold, sans-serif font.

OLI

The text "Water, as future." is centered within a solid blue downward-pointing triangle. The background of the entire page is a photograph of a modern bathroom with marble walls and a white toilet. The image is overlaid with a pattern of white and blue triangles of various sizes.

Water, as future.

CATALOGO GENERAL
2023-2024



Water, as future.

El agua, ese bien que nos hidrata y riega los campos que nos dan de comer. Este mar en el que navegamos, esta lluvia que equilibra el mundo. ¿Qué futuro te espera? ¿Qué futuro nos espera? «El agua, como futuro.» es más que una declaración, es una creencia en la respuesta a la amenaza que rodea el agua. Es lo que nos mueve a diario en OLI. Contribuir al ahorro del agua, a la eficiencia de su uso, a la sostenibilidad de su origen y al respeto de este elemento en cada momento del consumo. Es saber que hay una pedagogía por hacer y que este es el momento. La preocupación nos mueve de la misma manera que nos motiva saber que a lo largo de nuestra historia hemos contribuido a un consumo de agua más responsable y sostenible. Descargas con menor consumo, mayor aprovechamiento del agua sin desperdiciar agua en el baño son el corazón de OLI. Y eso también apalanca nuestro futuro.

LA CONTRIBUCIÓN DEL CUARTO DE BAÑO PARA LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA

El agua es hoy un recurso escaso. Se convirtió en las últimas décadas en un bien de extrema importancia económica, pero sobre todo medioambiental. El cambio climático acentuó el fenómeno de la desregulación hídrica como recurso, por lo que el uso racional del agua se ha convertido en una prioridad. Esta preocupación está en el ADN de OLI. Productos que son pensados desde su concepción hasta su producción, para contribuir a la sostenibilidad efectiva hídrica. Más eficiencia, menos residuos y una utilización más consciente del agua.



CÓMO AHORRAR AGUA EN SU CISTERNA EMPOTRADA



DOBLE DESCARGA

Combinando una válvula eficiente y una placa de accionamiento con opción media descarga y descarga completa



4/2 L

La combinación de un tanque regulado para caudales de 4 litros (descarga completa) y 2 litros (media descarga) con un inodoro eficiente y adecuado para tal efecto se traduce en un ahorro inmediato de agua.

AHORRO DE 2L*

Descarga completa

AHORRO DE 1L*

Media descarga

(*) Comparándolo con una cisterna de 6/2L



CISTERNA CON 2 VÁLVULAS DE LLENADO

Esta cisterna se distingue por tener dos válvulas de llenado de agua en su arquitectura. Uno para agua potable de la red y otro para agua no potable procedente de agua de lluvia⁽¹⁾ y también aplicable a otras aguas (captaciones de sondeos o pozos) siempre que estén limpios y filtrados⁽²⁾.

De esta forma es posible reutilizar el agua de lluvia en los inodoros, ahorrando así el agua potable, indispensable para el consumo humano. Permite un uso más eficiente de los recursos hídricos y ahorro en las facturas del agua

AHORRO 100%

DE AGUA POTABLE EN LA DESCARGA DE LA CISTERNA
Conexión exclusiva a una segunda fuente de agua

AHORRO 50%

DE AGUA POTABLE EN LA DESCARGA DE LA CISTERNA
Conexión de agua a la red + Conexión a una segunda fuente de agua ^(1,2)

⁽¹⁾ El uso de un circuito interno para el uso de agua de lluvia debe cumplir con la normativa legal sobre este tipo de uso. Lo mismo se aplica al agua de otras fuentes como pozos, cuyo marco legal debe ser respetado. El correcto y eficaz funcionamiento del tanque requiere que el agua utilizada sea limpia y filtrada.

⁽²⁾ Consulte la ficha técnica de la cisterna para ver las especificaciones de las 2 válvulas de llenado.




OLI

70%


DEL CONSUMO DEL AGUA EN UNA VIVIENDA OCURRE EN EL CUARTO DE BAÑO

30%

DEL CONSUMO DE AGUA EN UN CUARTO DE BAÑO SE REALIZA CON LAS DESCARGAS DE LA CISTERNA



VÁLVULA DE ENTRADA EN POSICIÓN CERRADA




SISTEMA PLUS

Es un sistema creado y patentado por OLI en el que la válvula de llenado retarda la entrada de agua en la cisterna para evitar que en cada descarga se mezcle el agua que entra nueva con la que sale al inodoro. Este sistema ahorra hasta 9 litros de agua por día, lo que corresponde a una reducción del 12% en la factura del agua ⁽¹⁾.

AHORRO HASTA 9L DE AGUA POR DÍA ⁽¹⁾



⁽¹⁾ Basado en el promedio del uso en una casa unifamiliar de 4 personas con sistemas de descarga sin tecnología plus, con 18 descargas por día. El ahorro en la factura del agua varía de acuerdo a las tarifas aplicadas en cada mercado.

MODO DE FUNCIONAMIENTO DESCARGA COMPLETA




El tanque se vacía más rápido que el mecanismo de retardo, mientras que la válvula de flotador permanece cerrada.

MODO DE FUNCIONAMIENTO MEDIA DESCARGA



Una vez que ha terminado de vaciar el agua de la cisterna, la válvula de descarga se cierra, es entonces cuando la válvula de llenado comienza a llenar nuevamente la cisterna. Con este proceso evitamos que se mezcle el agua que entra con la que sale hacia el inodoro.



Como parte de la visión de sostenibilidad de OLI, este catálogo está impreso con material reciclado.

El material de origen forestal de este producto es reciclado.

La etiqueta FSC® de este catálogo garantiza el uso responsable de los recursos forestales del mundo

ÍNDICE

GAMA EASY MOVE	10	
----------------	----	---

MÓDULOS SANITÁRIOS	18	
--------------------	----	---

SISTEMAS DE INSTALACIÓN EMPOTRADOS	30	
------------------------------------	----	---

PULSADORES	80	
------------	----	---

ESTRUCTURAS	116	
-------------	-----	---

CISTERNAS ADOSADAS	130	
--------------------	-----	---

MECANISMOS DE DESCARGA	136	
------------------------	-----	---

OLIFILO	144	
---------	-----	---

SERVICIOS	154	
-----------	-----	---



CRECIMIENTO

DE PORTUGAL PARA EL MUNDO

OLI es el mayor colaborador de las principales empresas de cisternas del sur de Europa y socio de los principales actores del mundo cerámico sanitario. La empresa nació en 1954 en Aveiro, en la región central de Portugal. A partir de su amplio y moderno complejo industrial, reconocido por su eficiencia productiva, exporta el 80% de la producción a más de 80 países de los cinco continentes. Hoy OLI es una marca global que se puede encontrar en los baños de todo el mundo. Desde un hotel de lujo en Dubái a un modernohospital en Israel, desde el nuevo estadio de fútbol en Qatar hasta el restaurante turístico en Italia, OLI apuesta por la personalización del producto para dar respuesta a las especificidades de cada mercado, así como la obtención de diversas certificaciones internacionales para autentificar la calidad y seguridad de sus soluciones en las geografías donde está presente.

DISEÑO E IDENTIDAD DE AUTOR

De las válvulas de llenado que aseguran un rápido y silencioso llenado del inodoro, las resistentes estructuras autoportantes que permiten al usuario ajustar la altura del inodoro, hasta pulsadores diseñados por arquitectos de renombre mundial, OLI ha construido un valioso portafolio, donde las cisternas innovadoras asumen un protagonismo natural. Con recurso de tecnología patentada y altos estándares de calidad de fabricación, la marca presenta productos para aplicación en proyectos de obra nueva, rehabilitación y reforma, que destacan por su diseño contemporáneo, el uso de materiales nobles y funcionalidad. En los últimos años, OLI ha invertido más en su relación con la arquitectura, creando alianzas con grandes nombres como Álvaro Siza Vieira (Premio Pritzker 1992), Eduardo Souto de Moura (Premio Pritzker 2011), Romano Adolini y Alessio Pinto, quienes aplicaron su talento a la creación de piezas exclusivas para la marca. OLI cumple su visión: ser una empresa de excelencia reconocida por la innovación y creación de valor para todos.



OLI

INNOVACIÓN EN EL ADN DE LA MARCA

OLI es la fábrica que nunca duerme. Su Centro de Investigación y Desarrollo estudia nuevas soluciones para un baño eficiente, cómodo e inclusivo. La innovación define su ADN y su firma - "Inspired by Water" - traduce la misión de poner la innovación al servicio de la preservación del agua, con el objetivo de defender este recurso natural escaso del que depende la vida del planeta. La doble descarga de la cisterna (1994), que contribuyó a una reducción del 50% en el uso de agua, fue su primer proyecto de innovación. La masificación de la producción de esta solución ha traído enormes beneficios ambientales y económicos a escala global. A este invento se sumaron otras soluciones sencillas, amigables con el medio ambiente y con las personas, que transformó la visión y la experiencia en el baño.

OLI es una de las empresas portuguesas que más patenta en Europa, disponiendo actualmente de 32 patentes activas. Esta estrategia de creación de valor, centrada en el conocimiento y una cultura de la innovación fue reconocida con varios premios - Millennium Horizons Awards, Good Design, Iconic Awards, Design Plus, Red Dot Design Award y IF Design

OLI EN NÚMEROS

Volúmen
75,5 Millones de euros



VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ANUAL

2 millones de cisternas
7 millones de mecanismos
144 millones de componentes
inyectados

INTERNACIONALIZACIÓN

80 mercados

SUCURSALES COMERCIALES

4 (España, Alemania, Italia y Rusia)

PATENTES

32

EMPLEADOS

473



883526
LESS is MORE
Bianco

048159
EASY MOVE Mecánico

021408
Vidrio Negro

881673
EASY MOVE Lavabo

883046
Vidrio Negro para EASY MOVE Lavabo

883048
Espejo para EASY MOVE Lavabo

Comprometidos con el desarrollo de un baño seguro y confortable para todos, OLI cuenta con varias soluciones pensadas para personas con Movilidad reducida, ancianos y niños.

La gama Easy Move fue desarrollada para facilitar el día a día en el hogar, en residencias de ancianos, hospitales o espacios comerciales (aeropuertos, centros comerciales).

EASY MOVE WC	12
EASY MOVE LAVABO	14
ACESORIOS	16

GAMA EASY MOVE

GAMA EASY MOVE



Design

BUENAS RAZONES PARA REDEFINIR EL BAÑO

Ofrece una solución que es estéticamente agradable y muy funcional que permite al usuario variar la altura de un inodoro con un mando a distancia.

Inodoro Easy Move: la estructura mueve en altura el inodoro hasta 150 mm con el usuario sentado.

Lavabo Easy Move: La estructura mueve en altura el lavabo hasta 300 mm.



LA GAMA EASY MOVE LE DA A OLI EL OSCAR DEL DISEÑO MUNDIAL

OLI ganó el IF Design Award 2020, considerado el Oscar del diseño mundial, en la categoría de baño. Esta distinción reconoce la apuesta continua por la innovación y el diseño.



Tabiquería seca, inodoro suspendido



Red eléctrica AC



Soporta hasta 400kg



Tabiquería de ladrillo, inodoro suspendido



Movilidad reducida



Soporta hasta 150kg



Tabiquería de ladrillo, lavabo suspendido



Tabiquería seca, lavabo suspendido



OLI



ACABADOS DISPONIBLES

El producto está disponible en vidrio templado blanco y negro.



CODO DE SALIDA FLEXIBLE

Este es el componente responsable de conectar el Easy Move al desagüe. Fabricado en EPDM, un plástico resistente al desgaste continuo, con un diámetro de 150mm.

SILENCIOSO


El motor ejerce una fuerza de elevación y el sonido del motor es casi imperceptible durante el funcionamiento. Además, el motor es extremadamente potente con un empuje de más de 600 kg que ofrece la máxima fiabilidad. La velocidad de movimiento es de 28 mm por segundo, lo que permite que el inodoro se mueva rápidamente a lo largo de la estructura.

Premio a la Innovación 2014
sobre tecnologías de apoyo a la
rehabilitación de edificios (Portugal)



EASY MOVE

WC



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estructura regulable de doble descarga con cisterna OLI74 Plus mecánica de 6/3 litros;
- Sistema ergonómico, ajustable en altura por 150 mm;
- Motor eléctrico silencioso;
- Fuente de alimentación: 220V/110 (50/60Hz);
- Fuente de alimentación: 350 watt;
- Aislamiento: IP66;
- Velocidad de movimiento de 28 mm /s;
- Potencia de empuje: 6000N (aprox. 600kgf);
- Potencia de tracción 3000N (aprox. 300kgf);
- Palanca limitadora;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido;
- Panel frontal de vidrio templado disponible en negro o blanco (6x400x1345mm);
- La estructura y el vidrio se venden por separado;
- Pulsador no incluido.

INCLUIDO

- Tubo de salida flexible;
- Adaptador Ø90/110;
- Mando a distancia inalámbrico (2.4GHz);
- Motor;
- Material de fijación mural y material de fijación del inodoro.



Cód. **048159** EASY MOVE Mecánico

Cód. **021408** Cristal Negro


Cód. **021409** Cristal Blanco

Cód. **879143** Barras abatibles EASY MOVE (2x)

EASY MOVE WC



Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores





CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

Easy Move LAVABO permite al usuario ajustar la altura del lavabo (hasta 300 mm) mediante un mando a distancia inalámbrico.



ACABADOS DISPONIBLES

El producto está disponible en vidrio templado de 6 mm de espesor blanco y negro




SIFÓN OCULTO

Para conexiones ocultas de lavabo ø32, este sifón oculto garantiza el acceso de mantenimiento a través de imanes.

EASY MOVE

Lavabo



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estructura regulable para lavabo;
- Sistema ergonómico regulable en altura 300 mm;
- Compatible con la mayoría de lavabos suspendidos;
- Motor eléctrico silencioso;
- Fuente de alimentación: 220V/110 (50/60Hz);
- Potencia: 350 watt;
- Grado de aislamiento: IP66;
- Velocidad de movimiento: de 28 mm/s;
- Potencia de empuje: 6000N (ca 600 kgf);
- Límite de cambio;
- Estructura probada para una carga de 150kg;
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido;
- Frontal de vidrio templado disponible en negro o blanco (700x810x6mm);
- La estructura, el vidrio y el espejo se venden por separado.



INCLUIDO

- Sifón oculto;
- Mando a distancia inalámbrico;
- Conexiones de agua 2xG½";
- 2x latiguillos flexibles;
- Material de fijación mural y material de fijación lavabo.




- Cód. **881673** EASY MOVE Lavabo
 Cód. **883045** Vidrio Blanco
 Cód. **883046** Vidrio Negro
 Cód. **883048** Espejo para Lavabo

EASY MOVE LAVABO





ACESORIOS - GAMA EASY MOVE



KIT CONVERSIÓN NEUMÁTICO

- 2 tubos neumáticos de 350 mm;
- Anclajes neumáticos para válvulas de salida;
- Fuelles neumáticos.

Cód. **601527**




KIT CONVERSIÓN AC

- Es necesaria la preinstalación de la conexión electrónica;
- Transformador incluido;
- Compatible con los pulsadores: Moon, Glassy y eLINE.

Cód. **878292**

GUÍA DE REFERENCIAS - GAMA EASY MOVE


	Estructuras	Vidrio Negro	Vidrio Blanco	Espejo	Barras abatibles
EASY MOVE WC 	048159			-	879143
EASY MOVE WC Vidrio		021408	021409	-	879143
EASY MOVE Lavabo 	881673			-	-
EASY MOVE LAVABO Vidrio		883046	883045	-	
EASY MOVE LAVABO Espejo		-	-	883048	-



KIT CONVERSIÓN ELECTRÓNICO

- Se necesita preinstalación de la conexión eléctrica;
- Transformador no incluido;
- Compatible con el pulsador Electra III.

Cód. **077754**



BARRAS ABATIBLES EASY MOVE

- Tubo de acero inoxidable 304 cepillado Ø 30 mm;
- Brida de resina sintética;
- Bloqueo vertical;
- Capacidad máxima de peso, 120 kg;
- Pruebas de laboratorio, 225 kg.

Cód. **879143**

AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Altura del palet	Ancho del palet	Longitud del Palet	Peso
1490x280x760	41.2	1	-	49	5	1.200	0.800	1.645	246.7
1420x66x495	9.2	1	-	-	8	1.200	0.800	0.850	82.2
1400x250x725	34.0	1	-	42	5	1.200	0.800	1.410	211.0
908x110x813	9.1	1	-	-	5	1.200	0.800	0.710	52.6
908x110x813	1.5	1	-	-	5	1.200	0.800	0.710	27.0




878641
QR-INOX Negro Suspending AC

El QR-INOX, QR TOTAL y el SEAL BOX para
inodoros suspendidos y a suelo, surgen
pensando en aquellos que desean reformar
su baño sin recurrir a grandes trabajos de
construcción o en los amantes del diseño en
todas las divisiones de la casa.

QR-INOX 22
SEAL BOX 26
ACESORIOS 27

EL PRESENTE DE LA MEJORA DEL BAÑO

MÓDULOS SANITÁRIOS



Tabiquería de ladrillo, inodoro a suelo



Tabiquería de seca, inodoro a suelo



Sensor capacitivo




Tabiquería de ladrillo, inodoro suspendido



Tabiquería seca, inodoro suspendido




Accionamiento neumático



FACIL MANTENIMIENTO

Para un fácil mantenimiento, el módulo sanitario trae dos llaves para insertar en los pequeños orificios laterales para abrir y acceder a la cisterna.




5 ENTRADAS DE CONEXIÓN DE AGUA

Una de las ventajas de los módulos sanitarios OLI es la compatibilidad con todos los baños, incluso los más antiguos, al poseer 5 posibles entradas de conexión de agua.



MARCO

Pieza en acero inoxidable cepillado.



BUENAS RAZONES PARA REDISEÑAR EL BAÑO

Las paredes no necesitan ser demolidas para la instalación;
Se pueden utilizar las conexiones de agua existentes;
Un diseño moderno en cada baño.



SUELO

QR-Inox a suelo es compatible con todos los inodoros a suelo disponibles en el mercado.



SUSPENDIDO



QR-Inox Suspendido es compatible con todos los inodoros suspendidos disponibles en el mercado*.



AUTOPORTANTE

Este producto está especialmente indicado para inodoros suspendidos en cualquier tipo de tabiquería (ladrillo o seca), ya que esta estructura es altamente robusta solo se fija al suelo. No necesita estructura auxiliar.

QR-INOX




INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Material de fijación de la estructura y inodoros;
- Conexiones de entrada y salida del inodoro;
- Llave de corte G 1/2";
- Latiguillo flexible 1/2" / 3/8", 250mm



QR-INOX

A suelo



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Módulo de doble descarga 6/3 litros;
- Compatible con todos los inodoros a suelo;
- Recarga retardada - válvula de entrada con tecnología PLUS;
- Equipado con cisterna OLI74 Plus;
- WC de salida flexible (mín. 220 a 570 mm);
- EN 14055 Marcado CE.



Cód. **061563** Negro Botón


Cód. **878643** Negro AC

Cód. **061562** Blanco Botón

Cód. **878642** Blanco AC

QR-INOX

Inodoro suspendido



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Módulo de doble descarga 6/3 litros;
- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Recarga retardada - válvula de entrada con tecnología PLUS;
- Equipado con cisterna OLI74 Plus;
- Manguetón de salida y adaptador Ø90/Ø110;
- EN 14055 Marcado CE.



Cód. **061568** Negro Botón


Cód. **878641** Negro AC

Cód. **061565** Blanco Botón

Cód. **878640** Blanco AC

QR-INOX

Autoportante



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Módulo de doble descarga 6/3 litros;
- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Recarga retardada - válvula de entrada con tecnología PLUS;
- Equipado con cisterna OLI74 Plus;
- Manguetón de salida y adaptador Ø90/Ø110;
- EN 14055 Marcado CE.



Cód. **879060** Negro Botón


Cód. **879152** Negro AC

Cód. **879059** Blanco Botón


Cód. **879151** Blanco AC

INFORMACIÓN TÉCNICA

QR-INOX




SEAL BOX




QR-INOX


Aprovechando las acometidas de agua existentes y la conexión de desagüe, esta gama de módulos sanitarios permite la instalación de una cisterna moderna cuando, por ejemplo, se quiere reformar un baño sin necesidad de realizar grandes obras.



SEAL BOX

Para la instalación en paredes de ladrillo, es necesario hacer un hueco en la pared para que la caja circundante quede empotrada. La instalación en paredes de tabiquería seca también requiere que la caja Seal Box esté empotrada. Sin embargo, la distancia entre perfiles debe ser salvaguardada.





FACIL MANTENIMIENTO

SEAL BOX viene a desmitificar el acceso a cisternas empotradas, con la principal ventaja de aumentar la facilidad de acceso y mantenimiento de las piezas interiores.



CAJA EN ABS Y PMMA

La Seal Box es una cisterna empotrada que se distingue esencialmente por empotrar una caja envolvente que protege posibles filtraciones de agua en la pared.



SUELO

SEAL BOX a suelo es compatible con todos los inodoros a suelo disponibles en el mercado.



SUSPENDIDO

SEAL BOX Suspendido es compatible con todos los inodoros suspendidos disponibles en el mercado.

SEAL BOX



VOLUMEN DE
DESCARGA

Doble descarga: 6/3
litros. Ajustable a 4,5
/ 3 litros

VÁLVULA
SILENCIOSA

Certificación clase 1



PLUS

Sistema de
recarga retardada

CAJA EN ABS Y PMMA



ESTRUCTURA
PROBADA PARA
UNA CARGA DE
400 KG



5 POSIBLES CONEXIONES
DE AGUA

Múltiples conexiones de agua
permiten una mayor adaptabilidad
a los requisitos de instalación



NEUMÁTICO

La versión neumática viene
con un botón basculante de
acero inoxidable en acabado
mate para el accionamiento
de la descarga

PANEL FRONTAL

Vidrio templado de 6mm,
bipartido, disponible en
blanco o negro

OLI




INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Material de fijación del marco interno;
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Llave de corte G 1/2".

SEAL BOX

A suelo



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Instalación en la pared con panel frontal visible de vidrio;
- Caja de prevención de fugas en ABS y PMMA
- Módulo de doble descarga 6/3 litros;
- Compatible con todos los inodoros a suelo
- Instalación en paredes de ladrillo;
- Recarga retardada - válvula de entrada con tecnología PLUS;
- 120 mm de espesor;
- Equipado con cisterna OLI74 Plus;
- WC de salida flexible (mín. 220 a 570 mm);
- EN 14055 Marcado CE.




Cód. **880456** Negro Botón Neumático

Cód. **880455** Blanco Botón Neumático

SEAL BOX

Inodoro suspendido



CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Instalación en la pared con panel frontal visible de vidrio;
- Caja de prevención de fugas en ABS y PMMA;
- Módulo de doble descarga 6/3 litros;
- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en paredes de ladrillo;
- Recarga retardada - válvula de entrada con tecnología PLUS;
- 120 mm de espesor;
- Equipado con cisterna OLI74 Plus;
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110;
- EN 14055 Marcado CE.



Cód. **880450** Negro Botón Neumático

Cód. **880372** Blanco Botón Neumático


ACESORIOS - MÓDULOS SANITARIOS



TUBO DE DESPLAZAMIENTO

- Longitud 175mm a 385mm;
- Salida Ø90 / 110;
- Conexión WC Ø90.


Cód. **108185**



ADAPTADOR PARA CODO DE DESAGÜE PP 90/110

- Material de polipropileno (PP);
- Adaptador Ø90/Ø110


Cód. **086360**



CODO FLEXIBLE DE DESAGÜE DEL INODORO

- Longitud 220mm a 570mm;
- Salida Ø90/Ø110;
- Conexión WC Ø80/Ø100.

Cód. **079929**



TUBO HORIZONTAL SALIDA WC

- Longitud 300mm;
- Salida Ø110;
- Conexión WC Ø90.

Cód. **108380**



TUBERÍA EXCÉNTRICA DE SALIDA 20MM

- Altura 118mm
- Salida Ø100;
- Conexión WC Ø90/Ø110.

Cód. **881608**



TUBERÍA EXCÉNTRICA DE SALIDA 40MM

- Altura 125mm;
- Salida Ø110;
- Conexión WC Ø90/Ø110.

Cód. **881613**



Modelo 	 Neumático	 Cap AC
QR-INOX Blanco □	061565 Inodoro suspendido 879059 Autoportante 061562 A suelo	878640 Inodoro suspendido 879151 Autoportante 878642 A suelo
QR-INOX Negro ■	061568 Inodoro suspendido 879060 Autoportante 061563 A suelo	878641 Inodoro suspendido 879152 Autoportante 878643 A suelo
SEAL BOX Blanco □	880372 Inodoro suspendido 880455 A suelo	-
SEAL BOX Negro ■	880450 Inodoro suspendido 880456 A suelo	-



AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Altura del palet	Ancho del palet	Longitud del Palet	Peso
1185x545x282	26.8	1	-	-	5	1.200	0.800	1.570	162.3
1185x545x282	20.7	1	-	-	5	1.200	0.800	1.570	137.5
1185x545x282	26.8	1	-	-	5	1.200	0.800	1.570	162.3
1185x545x282	20.7	1	-	-	5	1.200	0.800	1.570	137.5
1185x545x282	25.1	1	-	-	5	1.200	0.800	1.570	170.6
1185x545x282	20.1	1	-	-	5	1.200	0.800	1.570	130.9
1185x545x282	25.1	1	-	-	5	1.200	0.800	1.570	170.6
1185x545x282	20.1	1	-	-	5	1.200	0.800	1.570	130.9





152954
GLOBE
Dorado

883134
OLI74 PLUS
Mecánico S90 Sanitarblock

OLI74 PLUS	38
ACESORIOS	47
OLI120 PLUS	52
ACESORIOS	59
EXPERT PLUS	64
ACESORIOS	68
QUADRA PLUS	72
ACESORIOS	75
OLI80 SEAWATER	78

OLI ha alcanzado un alto nivel de rendimiento de producto invirtiendo constantemente en investigación y desarrollo. El propósito es garantizar cisternas empotradas como solución de baño para tabiquería de ladrillo o tabiquería seca, así como en tabiques de espesor reducido, inodoros de esquina o incluso inodoros bajo ventana. OLI asegura altos estándares de calidad durante las pruebas de sus cisternas empotradas para una carga de 400 kg y ayuda a transformar el baño en un lugar de confort y bienestar. El espacio ganado y la limpieza simplificada del baño son también ventajas de la Instalación de cisternas empotradas.

SISTEMAS DE INSTALACIÓN EMPOTRADOS

CISTERNAS EMPOTRADAS COMO SOLUCIÓN DE BAÑO PARA PAREDES LADRILLO O TABIQUERÍA SECA

	Tabiquería de ladrillo, inodoro a suelo		Sensor capacitivo		Accionamiento superior o fronta
	Tabiquería de ladrillo, inodoro suspendido		Red eléctrica AC		Soporta hasta 400kg
	Tabiquería seca, inodoro suspendido		Accionamiento electrónico		Ahorra hasta 9 litros de agua al día
	Tabiquería seca, inodoro a suelo		Accionamiento mecánico		Ducheta higiénica / bidé electrónico
	Placa turca		Accionamiento neumático		Colocación por 1 solo instalador
	2 Entradas de agua		Agua de mar		Anti fuego
	Espacios Pequeños		Sistema OLIpure		Económico
	Happy Air		126mm de Espesor		144mm de Espesor
	80mm de Espesor		128mm de Espesor		180mm de Espesor
	90mm de Espesor				



¿Preocupado por el limpiador de
inodoros tradicional que acumula
gérmenes en el inodoro?

¡OLIpure es la solución!



SISTEMA SEGURO E INNOVADOR
No contamina el agua ni ningún
componente del interior de la cisterna -
circuito independiente;




FÁCIL DE USAR
Recarga fácil y rápida;



DOSIFICACIÓN CONTROLADA
Libera solo 2 ml por descarga, de larga
duración;



AMBIWAVE*
450ml dosis.



OLIpure®

OLIPURE

OLIPURE ES UN SISTEMA INDEPENDIENTE, COLOCADO DENTRO DE LA CISTERNA, DONDE SE ALMACENA EL LÍQUIDO DE LIMPIEZA. EN CADA DESCARGA, EL DESINFECTANTE SE DISTRIBUYE EN EL INODORO, EN UNA DOSIS DE CONTROL (2 ML).

Esto reduce el riesgo de que el desinfectante dañe los componentes de la cisterna. Es compatible con los desinfectantes líquidos WC existentes en el mercado y tiene una capacidad de almacenamiento de 450ml.



Para introducir el líquido higiénico solo es necesario abrir la entrada lateral del depósito.



Ambiwave es nuestro líquido desinfectante, incluido en el kit OLIpure.




Simplemente llene el depósito con líquido Ambiwave o otro líquido de inodoro del mercado *, para mantener el inodoro limpio y con una atmósfera fresca en el baño.



* Se recomienda el uso de detergentes líquidos sin cloro con una viscosidad entre 150 y 300 cp (a 20 ° C).

**cp significa "centipoise" y es una unidad de medida de la viscosidad.





154962
SLIM Dorado

883016
OLI 120 PLUS Mecánico HAPPY AIR Sanitarblock


El sistema HAPPY AIR es la nueva solución
para renovar el aire en baños sin ventanas.



HAPPY AIR

HAPPY AIR es un sistema de renovación de aire. El extractor de alta potencia y bajo nivel de ruido elimina los olores directamente del inodoro y el vapor en el baño a través de extractor elegante y discreto, instalado en la pared o en el techo. Este sistema elimina los olores del inodoro en un 30% y en un 70% del baño.

Este sistema está preparado para ser conectado a un extractor de alta potencia (según una u otra versión: 80 o 100m³ / h) que, gracias a su función de doble vacío, permite extraer los olores desagradables directamente del inodoro a través de la tubería de desagüe y la condensación del baño para ser extraída a través de un extractor elegante y discreto.



MANTENIMIENTO

El extractor tiene un filtro de melanina, que además de filtrar la condensación, tiene una mayor durabilidad, ya que no necesita limpiarse con tanta frecuencia como los filtros normales y contribuye a la reducción del ruido (<38 dB (A)).

KIT HAPPY AIR KIT HAPPY AIR PLUS

Para ajustar una cisterna empotrada OLI120 Plus y OLI74 Plus, utilice el Kit Happy Air o Happy Air Plus. Estos kits incluyen el extractor y el tubo de descarga Happy Air.



HAPPY AIR PLUS 100m³/h

Además, la versión Happy Air Plus cuenta con un sensor que permite ajustar el nivel de humedad al que se iniciará el extractor, una luz LED que ayuda en caso de falta de luz en el baño y un temporizador para ajustar el tiempo de funcionamiento después del usuario apaga el interruptor (2-20 minutos). Esta versión tiene una potencia de 100m³/h.



HAPPY AIR 80m³/h

Happy Air es la versión con una potencia de 80m³/3. Esta versión no tiene la luz LED ni se puede ajustar el nivel de humedad al que se inicia el extractor. En el momento de apagar el interruptor el extractor no tiene un retardo para su desconexión.




TUBO DE DESCARGA HAPPY AIR


Tubo de descarga con bifurcación para permitir extraer los malos olores del inodoro.




CISTERNAS EMPOTRADAS



	OLI120 PLUS	OLI74 PLUS	OLI180 SEAWATER	EXPERT PLUS	QUADRA PLUS
algunas versiones cumplen con	  	  		   	
    Este sistema de instalación en la pared debe seleccionarse al instalar la cisterna empotrada en un Tabiquería de ladrillo o en tabiquería seca con un inodoro a suelo. Para instalar en tabiquería seca a suelo ver kit 216640.			-		
	(126mm) espesor	(80mm) espesor		(150mm) espesor	(187mm) espesor
 Este sistema de instalación en la pared debe seleccionarse al instalar la cisterna empotrada en un Tabiquería de ladrillo con un inodoro suspendido.			-		-
		(80mm) espesor		(150mm) espesor	
 Este sistema de instalación en la pared debe seleccionarse al instalar la cisterna empotrada en un Tabiquería de ladrillo con un inodoro suspendido. El revestimiento en EPS permite una instalación rápida y sencilla, con mayor resistencia acústica.		-	-	-	-
	(144mm) espesor				
  El sistema de instalación Sanitarblock se utiliza al instalar la cisterna empotrada en tabiquería seca o en tabiquería de ladrillo con inodoro suspendido. La principal ventaja del sistema Sanitarblock es la facilidad y rapidez de instalar de forma segura una cisterna empotrada con un inodoro suspendido.					
	(126mm) espesor	(90mm) espesor	(120mm) espesor	(150mm) espesor	(187mm) espesor
 El sistema de instalación Autoportante Sanitarblock se utiliza al instalar la cisterna empotrada en tabiquería seca con inodoro suspendido. La principal ventaja del sistema Autoportante es la facilidad y rapidez de instalar de forma segura una cisterna empotrada con un inodoro suspendido.			-		
	(180mm) espesor	(180mm) espesor		(180mm) espesor	(187mm) espesor
 El sistema de instalación doble independiente Sanitarblock es ideal para la colocación de cisternas empotradas en tabiquería seca con inodoro suspendido. Este sistema incluye una única estructura con dos cisternas que permite la aplicación de un inodoro suspendido "espalda con espalda". Esto hace que el doble autoportante Sanitarblock sea ideal para espacios comerciales.			-	-	-
	(240mm) espesor	(240mm) espesor			



OLI74 PLUS



HERRAJES METÁLICOS

Los herrajes metálicos son soportes de fijación robustos para la instalación de la cisterna. Además de asegurar una mayor resistencia en la fijación, aumenta el margen de ajuste según el espesor de la pared.



PATAS DE FIJACION

Las patas de fijación son regulables en 150 mm, lo que permite una fácil instalación de la cisterna. Para una regulación de hasta 300 mm, OLI tiene un kit con tal propósito. Consulte la página 49.



MANGUETÓN DE SALIDA AJUSTABLE

El codo de polipropileno, que conecta el inodoro a la tubería de desagüe, es regulable en 45° y también regulable en profundidad para adaptarse a la tubería de desagüe de obra.

Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores

	Moon	Glassy					Electra III	eLine
	Glam	Metal	Ria	Plain	Ino-X	Oceania	Narrow	
	Globe	Slim	Less is More					
	Blink	Trumpet	Oceania	Easy Dual	Salina	Karisma	Sm15	

OLI74 PLUS



MANTENIMIENTO
Ofrece un juego de repuestos (membrana para válvula de entrada y junta de goma para válvula de descarga)



PLUS
Sistema de recarga retardada

VÁLVULA SILENCIOSA CERTIFICADA
Clase 1



2 VÁLVULAS DE ENTRADA
Le permite conectar la cisterna a una segunda fuente de agua



90MM
Mínimo espesor

CODO DE SALIDA

Ajuste fino en profundidad del manguetón de salida



ALTURA AJUSTABLE
En 150 mm



PULSADOR

Amplia gama de placas de accionamiento: mecánicos, neumáticos, electrónicos y no touch



VOLUME DE DESCARGA
Descarga doble: 6/3 litros ajustable a 4.5/3L



HAPPY AIR
Solución fresca para la renovación del aire



ESTRUCTURA
PROBADA PARA UNA CARGA DE 400 KG



OLIPURE
Limpia y desinfecta el inodoro

SISTEMA DE INSTALACIÓN



Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro a suelo



Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro suspendido




Tabiquería seca, para instalación de inodoro suspendido

OLI





OLI74 PLUS CON 2 VÁLVULAS DE ENTRADA



AHORRE 100%
de agua potable en la descarga del inodoro. Conexión exclusiva a un segundo fuente de agua ^(a,b)

SAVE 50%
de agua potable en la descarga del inodoro. Conexión a red de agua + Conexión a una segunda fuente de agua ^(a,b)

Esta cisterna se distingue por tener dos válvulas de entrada de agua en su arquitectura.

01 Uno para agua potable de la red

02 Otra para agua no potable diseñada para recoger agua de lluvia pero aplicable a otras aguas (agua de pozos o sondeos) asegurándose de que sólo se utiliza agua filtrada ^(b).

De esta manera es posible reutilizar el agua de lluvia para la cisterna del inodoro, ahorrando agua potable.

Agua que es esencial para el consumo humano. Permite un uso más eficiente del recurso hídrico y un ahorro en la factura del agua.



Direct



Simflex

S90 Sanitarblock



Cód. **877961** Mecánico Direct Doble entrada


Cód. **878929** Mecánico Simflex Doble entrada

Cód. **885057** Mecánico S90 Sanitarblock Doble entrada

^(a) La utilización de un circuito interno para el aprovechamiento de aguas pluviales deberá cumplir con la normativa legal sobre este tipo de uso (legislación aplicable al lugar de instalación). Lo mismo aplica al agua procedente de otras fuentes, como pozos cuyo marco legal debe ser respetado. La correcta y el funcionamiento eficiente del tanque requiere que el agua utilizada sea limpia y filtrada.

^(b) Para más especificaciones ver la ficha técnica de las dos válvulas de entrada a la cisterna.

OLI74 PLUS 4/2 L



Ahorre agua en ambas descargas (completa y media descarga).

Ahorre 2L en cada descarga completa y 1L en cada media descarga.



Direct



Simflex

S90 Sanitarblock



Cód. **601603** Mecánico 4/2L Direct

Cód. **216251** Mecánico Simflex 4/2L

Cód. **885056** Mecánico 4/2L S90 Sanitarblock

La combinación de un depósito de descarga de 4 litros (descarga completa) y de 2 litros (descarga media) con un inodoro eficiente y adecuado, se traduce en un ahorro inmediato de agua.

OLI74 PLUS

GAMA COMPLETA



CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA TODAS AS VERSIONES


- Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3 litros (ajustable a 4.5 / 3 litros);
- Versiones mecánicas, neumáticas y electrónicas disponibles;
- Cisterna de polipropileno (PP) de alta resistencia e inalterable al estrés térmico;
- Bajo pedido, algunas versiones cumplen con: SABS/SAI-WATERMARK/WRAS/KIWA/UPC/SASO/KIWAUK;
- Marca CE EN 14055.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Kit de fijación a la pared;
- Válvula de cierre G $\frac{1}{2}$ ";
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Material de fijación del inodoro (cuando corresponda);
- Manguetón de salida y adaptador Ø90/Ø110 (cuando aplique).

OLI74 PLUS

DIRECT



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros a suelo;
- Instalación en tabiquería de ladrillo y seca;
- La versión electrónica es compatible solo con ELECTRA III. El transformador no esta incluido;
- La versión AC inclui el transformador.



- | | | |
|------|---------------|------------------|
| Cód. | 885068 | Mecánico |
| Cód. | 880782 | Mecánico OLIPure |
| Cód. | 884203 | Neumático |
| Cód. | 077715 | Electrónico |
| Cód. | 878624 | AC |


- | | | |
|------|---------------|------------|
| Cód. | 601601 | Mecánico** |
|------|---------------|------------|

** Código exclusivo de América Latina.

* instalación disponible con la aplicación del kit 216640 (página 48)

OLI74 PLUS

SIMFLEX



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería de ladrillo;
- La versión electrónica es compatible solo con Electra III. El transformador no esta incluido;
- La versión AC inclui el transformador.




- | | | |
|------|---------------|------------------|
| Cód. | 885069 | Mecánico |
| Cód. | 880783 | Mecánico OLIPure |
| Cód. | 884228 | Neumático |
| Cód. | 077736 | Electrónico |
| Cód. | 878625 | AC |

- | | | |
|------|---------------|------------|
| Cód. | 601901 | Mecánico** |
|------|---------------|------------|

** Código exclusivo de América Latina.

OLI74 PLUS

S90 SANITARBLOCK



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Instalación fácil y rápida;
- Manguetón de salida regulable en profundidad;
- Altura regulable de 0 a 150 mm;
- Kit opcional para ajustar hasta 300 mm;
- La versión electrónica es compatible solo con Electrall. El transformador no está incluido;
- La versión AC incluye el transformador.




Cód.	883134	Mecánico
Cód.	880784	Mecánico OLIpure
Cód.	884235	Neumático
Cód.	187650	Electrónico
Cód.	878655	AC

Cód. **601803** Mecánico**

** Código exclusivo de América Latina.

OLI74 PLUS

AUTOPORTANTE



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería seca;
- Manguetón de salida ajustable en profundidad;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- La versión AC incluye el transformador.



Cód.	601822	Mecánico
Cód.	002488	Neumático
Cód.	878627	AC

OLI74 PLUS

AUTOPORTANTE DOUBLE



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Una única estructura para dos inodoros suspendidos espalda con espalda (enfrentados) con dos cisternas empotradas independientes.



Cód. **885061**

Este sistema elimina los
olores del inodoro en un 30%
y en un 70% del baño.


054558

OCEANIA Mecánico Vidrio Blanco / Inox Cepillado



OLI74 PLUS HAPPY AIR

S90 SANITARBLOCK




CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Tubo de descarga para sistema Happy Air;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Instalación fácil y rápida;
- Manguetón de salida regulable en profundidad;
- Altura regulable de 0 a 150 mm;
- Kit opcional para ajustar hasta 300 mm.



Cód. 881821

HAPPY AIR



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Alta capacidad de extracción (80m³/h)
- Filtro de melanina - reducción de ruido;
- Se puede aplicar en pared o techo;
- Se apaga tan pronto como el cliente apaga el interruptor;
- Voltagen: 220V/50Hz;
- Velocidad de extracción: 65m³/h- 22W 31dB;
- Velocidad de extracción: 80m³/h- 29W 35dB.

INCLUIDO

- 1 Filtro de aire en el interior;
- Accesorios de fijación;
- 1 Ventilador eléctrico;
- 1 Caja de ventilador;
- 1 Placa de cobertura.



Cód. 880376

HAPPY AIR PLUS



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Alta capacidad de extracción (100m³/h);
- Filtro de melanina - reducción de ruido;
- Se puede aplicar en pared o techo;
- LED de 960 lúmenes (12W) que se puede encender independientemente del extractor;
- Sensor de humedad que se puede configurar para que se encienda automáticamente;
- Es posible ajustar el tiempo de funcionamiento después de que el usuario apague el interruptor (2min-20min);
- Velocidad de extracción: 85m³/h- 12W 34dB;
- Velocidad de extracción: 100m³/h- 20W 38dB.

INCLUIDO

- 1 Filtro de aire en el interior;
- Accesorios de fijación;
- 1 Ventilador eléctrico;
- 1 Caja de ventilador;
- 1 Placa de cobertura.




Cód. 880377



885061
OLI74 PLUS Mecánico Autoportante Doble

079206
ELECTRA III



ACESORIOS SISTEMAS DE INSTALACIÓN EMPOTRADOS - OLI74 PLUS



KIT CONVERSIÓN NEUMÁTICO

- 2 tubos neumáticos de 350 mm;
- Anclajes neumáticos para válvulas de salida;
- Fuelles neumáticos.


Cód. **601527**



KIT CONVERSIÓN AC

- Es necesaria la preinstalación de la conexión electrónica;
- Transformador incluido;
- Compatible con los pulsadores: Moon, Glassy y eLINE.

Cód. **878292**



KIT CONVERSIÓN ELECTRÓNICO

- Es necesaria la preinstalación de la conexión electrónica;
- Transformador no incluido.
- Compatible con el pulsador: Electra III.



Cód. **077754**



KIT DE SOPORTE SIMFLEX

- Compatible con las estructuras simflex;
- Material de fijación de la estructura.


Cód. **059272**



KIT OLIPURE CISTERNAS EMPOTRADAS

- Compatible con los pulsadores Glam y Narrow OLIPure.


Cód. **882129**



CODO VERTICAL DOBLE DESCARGA VERTICAL

- Codo de doble salida para inodoros suspendidos con instalación vertical.


Cód. **111238**



CODO DE DESAGÜE DEL INODORO

- Codo de doble salida para inodoros suspendidos con instalación horizontal.


Cód. **622022** 90/110



TUBOS PARA INODORO SUSPENDIDO

- Tubo de salida Ø90xØ125x250;
- Junta de goma para tubo de salida Ø125;
- Conexión tubo WC Ø45x180;
- Material de fijación para inodoro.


Cód. **622501**



KIT TUBOS LARGOS

- Tubo de salida Ø90xØ125x300;
- Junta de goma para tubo de salida Ø125;
- Conexión tubo WC Ø45x280;
- Junta de goma para tubo WC Ø45;
- Varillas M12x300 para fijación de inodoros suspendidos;
- Tornillos de fijación de la contraplaca;
- Material de fijación para inodoro.

Cód. **011229**



SET DE CONEXIONES EXCÉNTRICAS 25MM

- Conjuntos de accesorios para permitir la corrección de instalaciones incorrectas.
- Conexión WC Ø90;
- Conexión Tubería WC Ø45x180.


Cód. **885108**



ADAPTADOR PARA CODO DE DESAGÜE Ø90/110

- Material de polipropileno (PP);
- Adaptador Ø90/Ø110


Cód. **086360**



KIT FIJACIÓN OLI74 PLUS

- Kit de fijación para OLI74 PLUS Direct;
- 1 abrazadera;
- 2 Soporte de fijación.

Cód. **216640**



AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA INODORO Y BIDÉ SUSPENDIDOS

- Aislamiento acústico en polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el sanitario y la baldosa.

Cód 620071



CONNECTOR BYPASS

- Conector entre el tubo de salida y el codo de salida;
- La descarga se puede probar antes de instalar el inodoro.

Cód. 885233



KIT HAPPY AIR PLUS OLI74 PLUS

- Transforma al sistema Happy Air PLUS cualquier cisternas empotrada OLI74 PLUS;
- 1 conexión de tubería de salida;
- 1 extractor Happy Air Plus.


Cód. 884340



KIT HAPPY AIR OLI74 PLUS

- Transforma al sistema Happy Air cualquier cisternas empotrada OLI74 PLUS;
- 1 conexión de tubería de salida;
- 1 extractor Happy Air.


Cód. 884339



PATAS TELESCÓPICAS

- Conjunto de extensión de patas 300 mm;
- Solución para aumentar el ajuste de altura.


Cód. 885109



REDUCTOR DE CAUDAL

- Se puede instalar después que la cisterna esté empotrada en la pared.

Cód. 106572



WC CODO DE SALIDA

- Codo de salida de WC para inodoros suspendidos;
- L: 300 mm;
- Salida Ø110;
- Conexión WC Ø90.


Cód. 622002



AMBIWAVE

- Desinfectante líquido para inodoros;
- Dosis de 450ml;
- 12 unidades por paquete.

Cód. 879955



GUÍA DE REFERENCIAS OLI74 PLUS


	 Mecánico	 4/2L	 Doble entrada	 OLIpure	 Neumático	 Electrónico	 AC	 HAPPY AIR
OLI74 PLUS Direct 	885068 601601* * exclusivo América Latina	601603	877961	880782	884203	077715	878624	-
OLI74 PLUS Simflex 	885069 601901* * exclusivo América Latina	216251	878929	880783	884228	077736	878625	-
OLI74 PLUS S90 Sanitarblock 	883134 601803* * exclusivo América Latina	885056	885057	880784	884235	187650	878655	881821 Ventilador 880376 Ventilador Plus 880377
OLI74 PLUS Autoportante 	601822	-	-	-	002488	-	878627	-
OLI74 PLUS Autoportante Doble 	885061	-	-	-	-	-	-	-



									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Altura del palet	Ancho del palet	Longitud del Palet	Peso
586x126x692	4.1	1	-	5	36	1.200	0.800	2.236	162.3
910x150x640	7.0	1	-	8	26	1.200	0.910	2.230	207.2
1180x140x530	12.6	1	-	14	20	1.200	0.800	2.350	279.4
1175x165x631	16.8	1	-	18	16	1.200	0.835	2.229	292.9
1305x306x670	33.684	1	-	37	7	1.305	0.8	2.38	259.0



OLI120 PLUS




NIVELADOR AUTOMÁTICO

El montaje puede ser realizado por una sola persona, lo que permite una nivelación rápida y precisa de la estructura.



BLOQUEO

Según el escenario de obra, las patas de fijación tienen 3 posiciones y un bloqueo metálico para ajustarse a las posiciones previstas.



PATAS DE FIJACIÓN

Las patas de fijación tienen un taladro transversal para aumentar el margen de los agujeros, facilitando la instalación.



FAST-FIT

Fast-Fit es un sistema que proporciona una fijación fácil y fuerte en los muros de carga.

Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores

	Moon	Glassy			Electra III	eLine
	Glam	Metal	Ria	Plain	Narrow	
	Globe	Slim	Less is More			
	Blink	Trumpet	Oceania	Easy Dual	Salina	Karisma
						Sm15

OLI120 PLUS



MANTENIMIENTO
Placa de protección
transparente



FAST-FIT SYSTEM
3 passos simples



PLUS
Sistema de recarga
retardada

VÁLVULA
SILENCIOSA
CERTIFICADA
CLASE 1



DUCHETA HIGIÉNICA /
BIDÉ ELECTRÓNICO
Preparado para la instalación
del inodoro con ducha/bidé
electrónico el kit se vende por
separado



ESTRUCTURA
PROBADA PARA UNA
CARGA DE 400 KG

CODO DE
SALIDA

Ajuste fino en
profundidad del
manguetón de salida



ALTURA
AJUSTABLE
en 200 mm



HAPPY AIR
Solución fresca para la
renovación del aire.

PULSADOR

Amplia gama de placas de
accionamiento: mecánicos,
neumáticos y electrónicos

POLIPROPILENO (PP)

Cisterna de alta resistencia
inalterable al estrés térmico



VOLUMEN DE DESCARGA
Doble descarga: 6/3 litros.
Ajustable a 4/2 o 7/3 litros



OLIPURE
Limpia y desinfecta el
inodoro

SISTEMA DE INSTALACIÓN



Tabiquería de ladrillo,
para instalación de
inodoro a suelo



Tabiquería de ladrillo,
para instalación de
inodoro suspendido



Tabiquería seca, para
instalación de inodoro
suspendido



COLOCACIÓN POR 1 SOLO
INSTALADOR

EN 14055 MARCADO CE

OLI



OLI120 PLUS

GAMA COMPLETA



kiwa



WRAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA TODAS LAS VERSIONES


- Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3 litros (ajustable a 4/2 o 7/3 litros);
- Versiones mecánicas, neumáticas, electrónicas, Hydroboost y AC disponibles;
- Cisterna de Polipropileno (PP) de alta resistencia e inalterable al estrés térmico;
- Bajo pedido, algunas versiones cumplen con: certificaciones NF/KIWA/Belgaqua/WRAS/KIWAUK;
- Marcado CE EN 14055.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Kit de fijación a la pared;
- Válvula de cierre G $\frac{1}{2}$ ";
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Material de fijación del inodoro (cuando corresponda);
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110 (cuando sea aplicable).

OLI120 PLUS

DIRECT



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros a suelo;
- Instalación en pared de ladrillo.




Cód. **885049** Mecánico

Cód. **153964** Neumático

Cód. **880777** Mecánico OLIpure

OLI120 PLUS

BLOCK



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en pared de ladrillo;
- El revestimiento en EPS permite una instalación rápida y sencilla, con mayor resistencia acústica.




Cód. **885050** Mecánico

Cód. **885053** Neumático

Cód. **880779** Mecánico OLIpure

OLI120 PLUS

SANITARBLOCK



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Inodoros suspendidos de hasta 660 mm de largo;
- Instalación de tabiques de ladrillo o tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Codo de salida ajustable en profundidad;
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Colocación por 1 solo instalador.



Cód.	885052	Mecánico
Cód.	880780	Mecánico OLIPure
Cód.	885055	Neumático
Cód.	177305	Electrónico
Cód.	878621	AC


OLI120 PLUS SHT

SANITARBLOCK



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Inodoros suspendidos de hasta 660 mm de largo;
- Instalación en tabiques de ladrillo o tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Codo de salida ajustable en profundidad;
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Colocación por 1 solo instalador;
- Preparado para Ducheta higiénica/bidé electrónico.



Cód. **135980**

OLI120 PLUS

AUTOPORTANTE



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con todos los inodoros suspendidos; Instalación en tabiquería seca;
- Codo de salida ajustable en profundidad;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm.



Cód.	099952	Mecánico
Cód.	880781	Mecánico OLIPure
Cód.	099951	Neumático

OLI120 PLUS HAPPY AIR

SANITARBLOCK




CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Inodoros suspendidos de hasta 660 mm de largo;
- Tubo de descarga para sistema HAPPY AIR;
- Instalación de tabiques de ladrillo o tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Codo de salida ajustable en profundidad;
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Colocación por 1 solo instalador.



Cód. 883016

HAPPY AIR



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Alta capacidad de extracción (80m³/h)
- Filtro de melanina - reducción de ruido;
- Se puede aplicar en pared o techo;
- Se apaga tan pronto como el cliente apaga el interruptor;
- Voltagen: 220V/50Hz;
- Velocidad de extracción: 65m³/h- 22W 31dB;
- Velocidad de extracción: 80m³/h- 29W 35dB.


INCLUIDO

- 1 Filtro de ar en el interior;
- Accesorios de fijación;
- 1 Ventilador eléctrico;
- 1 Caja de ventilador;
- 1 Placa de cobertura.



Cód. 880376

HAPPY AIR PLUS



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Alta capacidad de extracción (100m³/h);
- Filtro de melanina - reducción de ruido;
- Se puede aplicar en pared o techo;
- LED de 960 lúmenes (12W) que se puede encender independientemente del extractor;
- Sensor de humedad que se puede configurar para que se encienda automáticamente;
- Es posible ajustar el tiempo de funcionamiento después de que el usuario apague el interruptor (2min-20min);
- Velocidad de extracción: 85m³/h- 12W 34dB;
- Velocidad de extracción: 100m³/h- 20W 38dB.

INCLUIDO


- 1 Filtro de ar en el interior;
- Accesorios de fijación;
- 1 Ventilador eléctrico;
- 1 Caja de ventilador;
- 1 Placa de cobertura.



Cód. 880377

OLI120 ESTRUCTURA DOBLE

WC | URINARIO / LAVABO




CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura con cisterna y urinario o lavabo instalados adosados;
- Estructura doble independiente;
- Inodoros suspendidos de hasta 660 mm de largo
- Instalación de tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm.



Cód. 882618


INSTALE MÁS BAÑOS EN
EL MISMO ESPACIO.



AHORRA ESPACIO

El espesor de la pared requiere solo 240 mm

Independientemente del baño, este producto permite colocar en un lado un inodoro y en el otro lado un urinario o un lavabo, según la adquisición de los kits y compartiendo la misma conexión de desagüe, gracias a la tubería de evacuación en forma de "Y". Está preparado para ser fijado al suelo, apto para tabiquería seca.




ACESORIOS SISTEMAS DE INSTALACIÓN EMPOTRADOS - OLI120 PLUS

ESTRUCTURA PARA INODORO Y LAVABO CON
MONTAJE DE GRIFO MURAL



ESTRUCTURA PARA INODORO Y LAVABO



ESTRUCTURA PARA INODORO Y URINARIO



ESTRUCTURA PARA INODORO Y URINARIO



SOPORTE PARA PARTE EMPOTRADA

- Compatible con todos los grifos y urinarios; Descarga empotrada;
- Panel ajustable de madera para montaje;
- Material de fijación.

Cód. **881858**



KIT LAVABO

- Instalación fácil y rápida;
- Material de fijación para lavabos;
- Compatible con lavabos suspendidos;
- Tubo de salida Ø40-32/50mm - 40mm.

Cód. **882613**



SIFÓN OCULTO

- Compatible para doble estructura con kit de lavabo;
- Tubo de salida Ø32-32mm;
- El pulsador se puede personalizar.

Cód. **883081**



KIT URINAL

- Instalación fácil y rápida;
- Material de fijación de urinarios;
- Tubo de salida Ø40 - 32/50mm - 40mm;
- Racor G1/2 para conexión de agua.



Cód. **882612**



KIT CONVERSIÓN NEUMÁTICO OLI120 PLUS

- 2 tubos neumáticos de 350 mm;
- Anclajes neumáticos para válvulas de salida;
- Fuelles neumáticos.


Cód. **154084**



KIT CONVERSIÓN OLI120 PLUS AC

- Se necesita preinstalación de la conexión eléctrica;
- Transformador incluido;
- Compatible con los pulsadores: Moon, Glassy y eLINE.



Cód. **878293**



KIT CONVERSIÓN ELECTRÓNICO OLI120 PLUS

- Se necesita preinstalación de la conexión eléctrica;
- El transformador no incluido.
- Compatible con el pulsador: Electra III.

Cód. **154085**



OLIPURE KIT

- Compatible con los pulsadores Glam y Narrow OLIpure.

Cód. **882129**






AMBIWAVE - LÍQUIDO OLIPURE (12X)

- Desinfectante líquido para inodoros;
- Dosis de 450ml;
- 12 unidades por paquete.


Cód. **879955**



TUBOS PARA INODORO SUSPENDIDO

- Tubo de salida Ø90xØ125x250;
- Junta de goma para tubo de salida Ø125;
- Conexión tubo WC Ø45x180;
- Material de fijación para inodoro.


Cód. **622501**



KIT TUBOS LARGOS PARA INODOROS SUSPENDIDOS

- Tubo de salida Ø90xØ125x300;
- Junta de goma para tubo de salida Ø125;
- Conexión tubo WC Ø45x280;
- Junta de goma para tubo WC Ø45;
- Varillas M12x300 para fijación de inodoros suspendidos;
- Tornillos de fijación de la contraplaca;
- Fijación de accesorios de aseo.

Cód. **011229**



SET DE CONEXIONES EXCÉNTRICAS

- Conjuntos de accesorios para permitir la corrección de aplicaciones incorrectas.
- Conexión WC Ø90;
- Conexión Tubería WC Ø45x180.

Cód. **885108**



HAPPY AIR KIT PLUS

- Transforma en Happy Air PLUS cualquier cisterna empotrada OLI120 PLUS con este KIT;
- 1 extractor de tubería de salida;
- 1 extractor Happy Air Plus.


Cód. **884341**



HAPPY AIR KIT

- Transforma en Happy Air cualquier cisterna empotrada OLI120 PLUS con este KIT;
- 1 extractor de tubería de salida;
- 1 extractor Happy Air.

Cód. **884343**



ADAPTADOR PARA CODO DE DESAGÜE

- Material de polipropileno (PP);
- Adaptador Ø90/Ø110


Cód. 086360



CONECTOR BYPASS

- Conector entre el tubo de salida y el tubo de salida;
- La descarga se puede probar antes de instalar el inodoro.



Cód. 885233



REDUCTOR DE CAUDAL

- Se puede instalar después que la cisterna esté empotrada en la pared.


Cód. 883088



AISLAMIENTO ACÚSTICOLAVABOS

- Aislamiento acústico en polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el lavabo y la baldosa.


Cód. 620072



AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA INODORO Y BIDÉ SUSPENDIDOS

- Aislamiento acústico en polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el sanitario y la baldosa.

Cód. 620071



KIT MECANISMOS PARA BIDÉ ELECTRÓNICO/ DUCHETA


- Permite la conexión entre la cisterna y el bidé electrónico;
- 1 manguera flexible de 1200 mm;
- 2 mangueras flexibles 3/8x3/8 160mm;
- 1 válvula de cierre 1/2x1/2;
- 1 conexión de latón (T).

Cód. 191887



PIES SIMFLEX


Cód. 886820



WC CODO DE SALIDA

- WC Codo de salida for wall-hung toilets;
- L:300mm;
- Exit Ø110;
- Toilet connection Ø90.

Cód. 622002



GUÍA DE REFERENCIAS - OLI120 PLUS



	 Mecánico	 OLIpure	 Neumático	 Electrónico	 AC	 HAPPY AIR
OLI120 PLUS Direct 	885049	880777	153964	-	-	-
OLI120 PLUS Block 	885050	880779	885053	-	-	-
OLI120 PLUS Sanitarblock 	885052	880780	885055	177305	878621	883016 Ventilador 880376 Ventilador Plus 880377
OLI120 PLUS Sanitarblock SHT 	135980	-	-	-	-	-
OLI120 PLUS Autoportante 	099952	880781	099951	-	-	-
OLI120 PLUS Estructura Doble 	882618	-	-	-	-	-



									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Altura del palet	Ancho del palet	Longitud del Palet	Peso
670x150x460	3.8	1	-	4	45	1.280	0.820	2.460	189.0
486x161x1070	7.1	1	-	8	26	1.200	1.000	2.210	197.9
1180x140x530	13.4	1	-	15	20	1.200	0.840	2.350	293.0
1180x140x530	13.3	1	-	15	20	1.200	0.800	2.350	291.7
1180x140x530	16.0	1	-	17	20	1.200	0.800	2.350	344.6
1176x256x545	23.2	1	-	27	6	1.200	0.800	1.250	160.6



EXPERT PLUS



HERRAJES METÁLICOS

Los herrajes metálicos son soportes de fijación robustos para la instalación de la cisterna. Además de asegurar una mayor resistencia en la fijación, aumenta el margen de ajuste según el espesor de la pared.

820MM DE ALTURA

La versión Expert Plus 820mm garantiza la instalación de inodoros en baño bajo ventana, escaleras o en buhardilla. Esta cisterna empotrada de altura reducida demuestra ser robusta y fiable: Ideal para baños pequeños con ventanas encima del inodoro, o para dejar que la encimera del lavabo discorra por encima de la cisterna empotrada.

INSTALACIÓN FRONTAL O SUPERIOR


Por lo general, el espacio encima del inodoro es más difícil de usar. Se puede aprovechar la instalación de la cisterna para tener una estantería es un ingrediente para crear un baño moderno y organizado. Válido para inodoros a suelo o suspendidos. Posibilidad de colocar la placa de accionamiento frontal o superiormente.



Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores




EXPERT PLUS



EXPERT PLUS

GAMA COMPLETA



CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA TODAS AS VERSIONES


- Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3 litros (ajustable a 4/2 o 7/3 litros);
- Accionamiento frontal o superior
- Cisterna de polipropileno (PP) de alta resistencia e inalterable al estrés térmico;
- Accionamiento mecánico o neumático;
- Bajo pedido, algunas versiones cumplen con: Certificación Sai-Watermark/NF/Belgaqua/KIWAK/WRAS;
- EN 14055 Marcado CE;
- Compatible con todos los inodoros a suelo.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Kit de fijación a la pared;
- Válvula de cierre G 1/2";
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Material de fijación del inodoro (cuando corresponda);
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110 (cuando aplique).

EXPERT PLUS

DIRECT




CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Instalación en pared de ladrillo;
- Posibilidad de instalación bajo encimera.




Cód. **721003** Mecánico
Cód. **721005** Neumático



EXPERT PLUS

SIMFLEX



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación tabiquería de ladrillo;
- Posibilidad de instalación bajo encimera.




Cód. **076456** Mecánico

Cód. **141960** Neumático

EXPERT PLUS

SANTARBLOCK



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Instalación fácil y rápida;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Codo de salida ajustable en profundidad;
- Posibilidad de instalación bajo encimera.




Cód. **885065** Mecánico

Cód. **885067** Neumático

Cód. **880787** Mecánico OLIpure

EXPERT PLUS

AUTOPORTANTE



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Codo de salida ajustable en profundidad;
- Ver Kit para aplicación superior para los modelos de pulsadores Glam, Plain y Globe pagina 68;
- Posibilidad de instalación bajo encimera.



Cód. **014092** Mecánico

Cód. **048375** Neumático



ACESORIOS - EXPERT PLUS



KIT CONVERSIÓN NEUMÁTICO

- 2 tubos neumáticos de 350 mm;
- Anclajes neumáticos para válvulas de salida;
- Fuelles neumáticos.

Cód. **035148**



KIT CONVERSIÓN MECÁNICO ACTUACIÓN SUPERIOR

- Placas de accionamiento compatibles para colocación superior: Glam, Narrow, Globe y Plain.


Cód. **211743**



KIT CONVERSIÓN MECÁNICO

- Anclajes mecánicos de válvulas de salida;
- Juego de palancas.


Cód. **030497**



AMBIWAVE

- Desinfectante líquido para inodoros;
- Dosis de 450ml;
- 12 unidades por paquete.

Cód. **879955**



ADAPTADOR PARA CODO DE DESAGÜE PP 90/110

- Material de polipropileno (PP);
- Adaptador Ø90/Ø110


Cód. **086360**



BYPASS CONNECTOR

- Conector entre el tubo de salida y el codo de salida;
- La descarga se puede probar antes de instalar el inodoro.

Cód. **885233**



OLIPURE KIT

- Compatible con pulsadores Glam y Narrow OLIpure.


Cód. 882129



EXTENSIÓN FLEXIBLE DEL TUBO DE DESCARGA

- La solución para superar obstáculos;
- Para Expert y Quadra Plus se necesita una tubería de descarga adicional (Código 021266).


Cód. 622401



REDUCTOR DE CAUDAL PARA CISTERNAS EMPOTRADAS

- Se puede instalar después que la cisterna esté empotrada en la pared.


Cód. 106572



SET DE CONEXIONES EXCÉNTRICAS 25MM

- Conjuntos de accesorios para permitir la corrección de instalaciones incorrectas.
- Conexión WC Ø90;
- Conexión Tubería WC Ø45x180.


Cód. 885108



WC CODO DE SALIDA

- WC Codo de salida for wall-hung toilets;
- L:300mm;
- Exit Ø110;
- Toilet connection Ø90.

Cód. 622002



GUÍA DE REFERENCIAS EXPERT PLUS

	 Mecánico	 4/2L	 Doble entrada	 4/2L Doble entrada	 OLipure	 Neumático
EXPERT PLUS Direct 	721003	-	-	-	-	721005
EXPERT PLUS Simflex 820 	076456	-	-	-	-	141960
EXPERT PLUS Sanitarblock 820 	885065	-	-	-	880787	885067
EXPERT PLUS Autoportante 820 	014092	-	-	-	-	048375



									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Altura del palet	Ancho del palet	Longitud del Palet	Peso
566x166x545	3.5	1	-	4	35	1.200	0.900	1.960	122.5
775x448x176	7.3	1	-	8	30	1.200	0.800	2.121	246.5
845x191x525	10.9	1	-	12	24	1.227	0.845	2.250	285.8
845x191x525	15.0	1	-	16	24	1.227	0.845	2.260	384.3






















QUADRA PLUS



FAST-FIT

Fast-Fit es un sistema que proporciona una fijación fácil y fuerte de la estructura de la cisterna en las paredes resistentes.




DIMENSIONES REDUCIDAS

Quadra Plus, gracias a su ancho reducido de 300 mm, cabe en cualquier espacio del baño.



KIT DE ESQUINA


Con la adquisición del kit de esquina, Quadra Plus es ideal para inodoros de esquina. Consulte la página 75.



Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores

	Glam	Metal	Ria	Plain	Ino-X	Oceania	Narrow
	Globe	Slim	Less is More				
	Blink	Trumpet	Oceania	Easy Dual	Salina	Karisma	Sm15

QUADRA PLUS



QUADRA PLUS

GAMA COMPLETA



CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA TODAS AS VERSIONES


- Cisterna empotrada en pared de doble descarga de 6/3 litros;
- Compatible con placas de accionamiento neumáticas;
- Cisterna de polipropileno (PP) de alta resistencia e inalterable al estrés térmico;
- Bajo pedido, algunas versiones cumplen con: certificación NF;
- 270 mm de ancho rojucado;
- EN 14055 Marcado CE.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Tubo de flash de 315 mm;
- Válvula de cierre G 1/2";
- Tubería de conexión WC Ø45.

QUADRA PLUS

DIRECT



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros de suelo;
- Instalación en tabiquería de ladrillo.




Cód. **720002** Mecánico

Cód. **037172** Neumático

QUADRA PLUS

SANITARBLOCK



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con inodoros suspendidos con una longitud de fijación de 180 mm;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit;
- Codo de salida ajustable en profundidad;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- 300 mm de ancho rojucado.




Cód. **885060** Mecánico

Cód. **885058** Neumático

QUADRA PLUS

AUTOPORTANTE



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con inodoros suspendidos con una longitud de fijación de 180 mm;
- Instalación de paneles de yeso;
- Bastidor probado para una carga de 400 kg;
- Instalación fácil y rápida;
- Codo de salida ajustable en profundidad;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- 300 mm de ancho rojocido.



Cód. **722021** Mecánico

Cód. **187103** Neumático


ACESORIOS SISTEMAS DE INSTALACIÓN EMPOTRADOS - QUADRA PLUS



ADAPTADOR PARA CODO DE DESAGÜE PP 90/110

- Material de polipropileno (PP);
- Adaptador Ø90/Ø110


Cód. **086360**



KIT DE ESQUINA SANITARBLOCK

- Ideal para aplicaciones en esquinas;
- Compatible con marcos sanitablock de 1150 y 1130 mm.

Cód. **719183**



WC CODO DE SALIDA

- Codo de salida de WC para inodoros suspendidos;
- L: 300 mm;
- Salida Ø110;
- Conexión WC Ø90.


Cód. **622002**



ASLAMIENTO ACÚSTICO PARA INODORO Y BIDÉ SUSPENDIDOS

- Aislamiento acústico en polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el sanitario y la baldosa.

Cód. **620071**



EXTENSIÓN FLEXIBLE DEL TUBO DE DESCARGA

- La solución para superar obstáculos;
- Para Expert y Quadra Plus se necesita una tubería de descarga adicional (Código 021266).

Cód. **622401**






070826
PLAIN Blanco


885060
QUADRA PLUS Mecánico Sanitarblock

ACESORIOS SISTEMAS DE INSTALACIÓN EMPOTRADOS - QUADRA PLUS



SET DE CONEXIONES EXCÉNTRICAS

- Conjuntos de accesorios para permitir la corrección de aplicaciones incorrectas;
- Conexión WC Ø90;
- Conexión Tubería WC Ø45x180.

Cód. **885108**

KIT CONVERSIÓN NEUMÁTICO

- 2 tubos neumáticos de 2,5 m;
- Anclajes neumáticos para válvulas de salida;
- Fuelles neumáticos.

Cód. **101773**


GUÍA DE REFERENCIAS QUADRA PLUS

			AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Altura del palet	Ancho del palet	Longitud del Palet	Peso
QUADRA PLUS Direct 	720002	037172	286x205x610	3.9	1	-	4	64	1.200	0.824	2.600	265.4
QUADRA PLUS Sanitarblock 	885060	885058	1179x228x340	11.6	1	-	13	21	1.200	0.800	2.220	269.4
QUADRA PLUS Autoportante 	722021	187103	1179x228x340	12.8	1	-	14	20	1.200	0.800	2.424	282.7



OLI80 SEAWATER

SANITARBLOCK



¿AGUA SALADA EN LAS CISTERNAS EMPOTRADAS?

El uso de agua salada en el baño puede ayudar distribuir mejor el recurso más escaso del planeta.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Inodoros suspendidos de hasta 660 mm de largo;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido FAST-FIT;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Instalación fácil por 1 solo operario;
- Instalación en pared sólida o tabiquería seca.
- Cisterna de descarga sin componentes metálicos, preparada para ser utilizada con agua de mar y evitar el riesgo de corrosión.



Cód. 885232 *

Através de una asociación con John Guest, OLI80 Seawater Sanitarblock incluye todos los componentes sin metal, desde el conector hasta el flexible e incluso la válvula de cierre.





Projects

HOTEL IBEROSTAR MIRAFLORES, PERÚ

HOTEL IBEROSTAR MIRAFLORES, PERÚ

El Hotel Iberostar Miraflores, en Lima Perú, es el primer hotel libre de plásticos de un solo uso. Promoviendo la economía circular es uno de los propósitos de este hotel de 5 estrellas que nos presenta con un inspirador diseño y ofrece un ambiente cálido y atmósfera acogedora, sin renunciar a un estilo de vanguardia de la nueva construcción.

Manteniendo la apuesta por la sostenibilidad, eligieron cisternas empotradas **OLI74 PLUS SANITARBLOCK** con **GLOBE Negro Soft-touch** como pulsadores para sus espacios de baño.



Projects

DISTRITO CUARTIER PUERTO RETIRO

Este proyecto, nacido en Buenos Aires, en un área clave de la ciudad, que se encuentra en proceso de conversión, eligió productos OLI para equipar sus espacios de baño.

Como se trata de un gran proyecto en el que el consumo de agua es una preocupación, se tuvo cuidado al seleccionar una cisterna empotrada que garantice el ahorro de este recurso cada vez más escaso: el **OLI74 Plus Sanitarblock**, cuyo flotador **Azor Plus** contribuye a un ahorro adicional de 9 litros de agua por día; y el pulsador **Slim blanca**, que, gracias a la doble descarga, garantiza un uso eficiente del agua y también le da al baño una distinción y belleza.





882567
BLINK Gun Metal

VERSIÓN MECÁNICA

LESS IS MORE	86
INO-X	87
OCEANIA	88
OCEANIA MIA	88
GLOBE	89
PLAIN	89
RIA	89
GLAM	90
GLAM OLIPURE	90
NARROW	90
NARROW OLIPURE	90
SLIM	91
METAL	91

VERSIÓN NEUMÁTICA

TRUMPET	92
BLINK	93
SM15	94
OCEANIA	95
OCEANIA MIA	95
KARISMA	96
SALINA	96
SEAMLESS	97
PLACA DE INSPECCIÓN	97
SPHERA	98
PULSADORES DE PARED	98-99
MINI TREND	99
MONO TREND	99
PEDAL SUELO	100
PEDAL PARED	100
EASY DUAL	100

VERSIÓN ELECTRÓNICA

GLASSY	101
MOON	102
ELECTRA III	102
eLINE	103
URINARIO	
BLINK URINAL	104
SM15 URINAL	105
GLOBE URINAL	105
eAQUA	107

La amplia gama de placas de accionamiento de OLI se caracterizan por su versatilidad y durabilidad. Diseñadas con tecnología punta son aptas para todos los baños, ya sean baños públicos o privados.

OLI tiene el Pulsador perfecto para cualquier situación. Desde sensores infrarrojos que permiten la descarga sin necesidad de tocar el pulsador hasta modelos altamente resistentes y antivandálicos para baños públicos.

PULSADORES



Accionamiento mecánico



Accionamiento neumático



Sensor capacitivo



Máxima higiene



Accionamiento electrónico



Red eléctrica AC



Anti-vandálico



Movilidad reducida



Descarga única



OLIpure



Espacios públicos

TABLA DE COMPATIBILIDADE

VERSIÓN MECÁNICA

	algunas versiones compatibles con										
 OLI120 PLUS	     	Mínimo 10mm	-	-	Mínimo 15mm	Mínimo 15mm	Mínimo 15mm Mínimo con OLIPURE 25mm	Mínimo 15mm Mínimo con OLIPURE 25mm	Mínimo 15mm	Mínimo 10mm	Mínimo 0mm
 OLI74 PLUS	      	Mínimo 5mm	Mínimo 0mm	Mínimo 5mm	Mínimo 0mm	Mínimo 5mm	Mínimo con OLIPURE 5mm Mínimo sin OLIPURE 5mm	Mínimo con OLIPURE 5mm Mínimo sin OLIPURE 5mm	Mínimo 5mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm
 EXPERT PLUS	      	SUPERIOR									
		-	-	-	Mínimo 30mm	* Mínimo 0mm	* Mínimo 0mm	* Mínimo 0mm	* Mínimo 5mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm
		FRONTAL									
		Mínimo 5mm	-	-	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 5mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm
 QUADRA PLUS	 	Mínimo 15mm	Mínimo 15mm	Mínimo 15mm	Mínimo 15mm	Mínimo 10mm	Mínimo 10mm	Mínimo 10mm	Mínimo 10mm	Mínimo 15mm	Mínimo 5mm

NOTA: Las medidas mencionadas en la tabla anterior, se refieren al espesor mínimo de pared. Ejemplo: Placa de descarga TRIBE, en la cisterna empotrada OLI120 Plus necesita un espesor de pared frontal mínimo de 10 mm.

* Expert PLUS - Aplicación frontal: ok
Expert PLUS - Aplicación superior: consulte el código de kit 211743.

VERSIÓN NEUMÁTICA



TRUMPET BLINK OCEANIA KARISMA SM15 SALINA

Mínimo 5mm Mínimo 5mm Mínimo 45mm Mínimo 25mm Mínimo 25mm Mínimo 25mm

Mínimo 5mm Mínimo 5mm Mínimo 20mm Mínimo 25mm Mínimo 0mm Mínimo 0mm

Mínimo 0mm Mínimo 0mm Mínimo 35mm Mínimo 10mm Mínimo 0mm Mínimo 10mm

Mínimo 0mm Mínimo 0mm Mínimo 5mm Mínimo 0mm Mínimo 0mm Mínimo 0mm

Mínimo 0mm Mínimo 0mm Mínimo 5mm Mínimo 0mm Mínimo 0mm Mínimo 10mm

VERSIÓN ELECTRONICA



MOON GLASSY eLINE ELECTRA III

Mínimo 10mm Mínimo 10mm Mínimo 5mm Mínimo 10mm

Mínimo 10mm Mínimo 10mm Mínimo 5mm Mínimo 0mm

- - - -

- - - -



PULSADORES

VERSIÓN MECÁNICA

LESS IS MORE



883526
Acero inoxidable
lacado Blanco mate | □



883524
Acero inoxidable
Pulido | □



883525
Acero inoxidable
Cepillado | □



883527
Acero inoxidable
lacado Negro mate | ■

INO-X 02



660002
Acero inoxidable
Pulido | □

INO-X 06




661006
Acero inoxidable
Cepillado | □


OCEANIA



054564
Acero inoxidable
Cepillado | □



054554
Vidrio blanco | □



054557
Vidrio negro | ■



054561
Acero inoxidable
Pulido | □



882412
Acero inoxidable
cepillado oro | ■



054558
Vidrio blanco con
botón Acero inoxidable
cepillado | □ + □



054562
Vidrio negro con boton
Acero inoxidable
cepillado | ■ + □

OCEANIA MIA



054563
MIA con botón Acero
inoxidable cepillado | □

SLIM



659042
Blanco mate | □



659044
Cromo brillo | □



659046
Cromo mate | □



659056
Negro mate | ■




659058
Gris mate | □



154962
Dorado | ■



057141
Acero inoxidable
cepillado | □



659041
Blanco | □

GLAM OLipure



139178
Blanco | □
OLipure



139179
Cromo brillo | □
OLipure



139180
Cromo mate | □
OLipure



139181
Negro soft-touch | ■
OLipure

GLAM



139184
Blanco | □



139185
Cromo brillo | □



139186
Cromo mate | □



139187
Negro soft-touch | ■

NARROW OLipure



148300
Blanco OLipure
Antibacteriano | □



148301
Cromo brillo
OLipure | □



148302
Cromo mate
OLipure | □



148303
Black soft-touch
OLipure | ■

NARROW



152939
Blanco | □



152940
Cromo brillo | □



152941
Cromo mate | □



152942
Black soft-touch | ■



885576
Blanco
antibacteriano | □

GLOBE



152949
Blanco | □



885464
Blanco
Antibacteriano | □



152950
Cromo brillo | □



152951
Cromo mate | □



152952
Soft-Touch negro | ■



152954
Dorado | ■



152953
Soft-touch gris | □

PLAIN



070826
Blanco | □



070827
Cromo brillo | □



070828
Cromo mate | □



070829
Negro soft-touch | ■

METAL



656004
Cromo brillo | □



656006
Cromo mate | □

RIA



010230
Blanco | □



640584
Cromo brillo | □



640586
Cromo mate | □




640591
Blanco | □
antibacteriano

VERSIÓN NEUMÁTICA


TRUMPET

046199
Acero inoxidable
pulido | □046198
Acero inoxidable
cepillado | □883245
Acero inoxidable
cepillado oro | ■887609
Acero inoxidable
cepillado cobre | ■878783
Acero inoxidable
cepillado oro blanco | ■

BLINK

216622
Acero lacado Blanco
texturado mate | □154963
Acero inoxidable
pulido | □093399
Acero inoxidable
escovado | □882567
Acero inoxidable
escovado gun metal | □878490
Acero lacado Negro
texturado mate | ■883246
Acero inoxidable
cepillado oro | ■887610
Acero inoxidable cepillado
cobre | ■

OCEANIA

054988
Acero inoxidable
cepillado | □054989
Vidrio Blanco | □054992
Vidrio Negro | ■054998
Acero inoxidable
pulido | □054993
Vidrio blanco con boton
Acero inoxidable
cepillado | □ + □054996
Vidrio negro con boton
Acero inoxidable
cepillado | ■ + □

OCEANIA MIA

054997
MIA con botón Acero
inoxidable cepillado | □

KARISMA

641001
Blanco | □641004
Cromo brillo | □641006
Cromo mate | □641015
Negro soft-touch | ■

SM15

022238
Vidrio Blanco | □

EASY DUAL


011640
Blanco | □

VERSIÓN ELECTRÓNICA

MOON

878848
Blanco | □878981
Negro | ■

GLASSY

878849
Blanco | □878850
Negro | ■878702
Antracita | □878701
Taupe | ■

eLINE

880876 (Standard)
883585 (Radio)
Acero Inoxidable Cepillado | □

ELECTRA III

079206
Zamak | □

URINAL

eAQUA Urinal

879120
Acero Inoxidable
Cepillado | □
AC879119
Acero Inoxidable
Cepillado | □
batería

BLINK Urinal

882264
Acero Inoxidable
Cepillado | □

SM15 Urinal

034265
Vidrio Blanco | □

GLOBE Urinal

878466
Blanco | □878818
Cromo brillo | □878819
Cromo mate | □878822
Dorado | ■





LESS IS MORE

PULSADOR MECÁNICO



reddot winner 2021



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseño del arquitecto Alessio Pinto;
- Material de acero inoxidable, negro, blanco, cepillado o pulido;
- Cordones de nailon gris;
- Accionamiento mecánico;
- Aplicación frontal;
- Fuerza de actuación baja <17 N;
- 2 mm de espesor.



Cód.	883526	Blanco
Cód.	883527	Negro
Cód.	883524	Cromo Brillo
Cód.	883525	Cromo Mate



ALESSIO PINTO

El arquitecto Alessio Pinto diseñó esta increíble Pulsador. Nacido en Roma el 12 de julio de 1968, el arquitecto Alessio Pinto afirma:


"De un vistazo nos damos cuenta del significado de Más y Menos. Todo lo que se necesita es ver los cordones como señales analógicas".
Alessio Pinto "




INO-X PULSADOR MECÁNICO



INO-X 02



INO-X 06



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseñado por el arquitecto Romano Adolini;
- Material de acero inoxidable;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- Botón basculante;
- Resistente al vandalismo;
- 2 mm de espesor.



Cód. **660002** INO-X 02 Inox Pulido

Cód. **661006** INO-X 06 Inox Cepillado



ROMANO ADOLINI


La colección de placas de empotrar Ino-x fue diseñada por Romano Adolini, un arquitecto y diseñador italiano que es una figura influyente en el diseño de baños.

"Una simple chapa de acero de solo 2 mm de espesor cortada con un láser preciso".
Romano Adolini



OCEANIA

PULSADOR MECÁNICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Fuerza de actuación <20 N;
- Botón basculante;
- Sistema de apertura tipo “ala de gaviota” que evita daños;
- Resistente al vandalismo;
- Diferentes posibilidades de acabado y combinaciones:
 - Material de acero inoxidable: Inox Pulido o Inox Cepillado
 - Vidrio templado: negro o blanco;
- 4 mm de espesor (acero);
- 6 mm de espesor (vidrio).



Cód.	054558	Vidrio Blanco / Inox Cepillado
Cód.	054554	Vidrio Blanco
Cód.	054562	Vidrio Negro / Inox Cepillado
Cód.	054557	Vidrio Negro
Cód.	054561	Inox Pulido
Cód.	054564	Inox Cepillado

OCEANIA MIA

PULSADOR MECÁNICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Pulsador personalizable;
- Material de 10 mm de espesor para el acabado;
- Estructura de acero inoxidable;
- Diferentes posibilidades de acabado;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- Botón basculante;
- Resistente al vandalismo;
- 12 mm de espesor.




Cód.	054563	OCEANIA MIA Mecánico
------	---------------	----------------------



GLOBE

PULSADOR MECÁNICO




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Pulsador de ABS: alta resistencia a las rayaduras;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 6,5 mm de espesor.




Cód.	152949	Blanco
Cód.	885464	Blanco Antibacteriano
Cód.	152954	Dorado
Cód.	152950	Cromo Brillo
Cód.	152951	Cromo Mate
Cód.	152953	Soft Touch Gris
Cód.	152952	Soft Touch Negro

Placa de accionamiento en ABS y alta resistencia a los arañazos. Combina perfectamente con la gama de pulsadores GLOBE.
Ver página 105



PLAIN

PULSADOR MECÁNICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Y placa de empotrar: alta resistencia al rayado;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 6,5 mm de espesor.




Cód.	070826	Blanco
Cód.	070827	Cromo Brillo
Cód.	070828	Cromo Mate
Cód.	070829	Soft Touch Negro



RIA

PULSADOR MECÁNICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Pulsador de ABS: alta resistencia a las rayaduras;
- Acabado antibacteriano disponible;
- Accionamiento mecánico;
- Descarga doble o descarga simple;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 17 mm de espesor.



Cód.	010230	Blanco
Cód.	640591	Antibacteriano Blanco
Cód.	640584	Cromo Brillo
Cód.	640586	Cromo Mate

GLAM

PULSADOR MECÁNICO



OLIPURE ES UN SISTEMA INTERNO QUE LIBERA LÍQUIDO DESINFECTANTE CON CADA DESCARGA.

Al ser un circuito independiente, el líquido desinfectante no daña los componentes internos de la cisterna.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Pulsador de ABS: alta resistencia a las rayaduras;
- Accionamiento mecánico;
- Versión compatible con OLpure;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 6,5 mm de espesor.



Cód.	139184	Blanco
Cód.	885578	Blanco Antibacteriano
Cód.	139185	Cromo Brillo
Cód.	139186	Cromo Mate
Cód.	139187	Soft Touch Negro
Cód.	139178	OLpure Blanco
Cód.	139179	OLpure Cromo Brillo
Cód.	139180	OLpure Cromo Mate
Cód.	139181	OLpure Soft Touch Negro

NARROW

PULSADOR MECÁNICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Pulsador de ABS: alta resistencia a las rayaduras;
- Accionamiento mecánico;
- Versión compatible con OLpure;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 6,5 mm de espesor.



Cód.	152939	Blanco
Cód.	885576	Blanco Antibacteriano
Cód.	152940	Cromo Brillo
Cód.	152941	Cromo Mate
Cód.	152942	Soft Touch Negro
Cód.	148300	OLpure Blanco
Cód.	148301	OLpure Cromo Brillo
Cód.	148302	OLpure Cromo Mate
Cód.	148303	OLpure Soft Touch Negro

SLIM

PULSADOR MECÁNICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Pulsador de ABS: alta resistencia a las rayaduras;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 6,5 mm de espesor.

CARACTERÍSTICAS GENERALES SLIM INOX


- Placa de control de ABS con cubierta de acero inoxidable cepillado;
- Mayor resistencia a los arañazos;
- 7,8 mm de espesor.



- | | | |
|------|---------------|--------------------------|
| Cód. | 659041 | Blanco |
| Cód. | 659042 | Blanco Matte |
| Cód. | 154962 | Dorado |
| Cód. | 659044 | Cromo Brillo |
| Cód. | 659046 | Cromo Mate |
| Cód. | 659056 | Negro Mate |
| Cód. | 659058 | Gris Mate |
| Cód. | 057141 | Inox |
| Cód. | 883640 | Bloqueador antivandálico |

METAL

PULSADOR MECÁNICO





CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material de zamak;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- Resistente al vandalismo;
- 17 mm de espesor.




- | | | |
|------|---------------|--------------|
| Cód. | 656004 | Cromo Brillo |
| Cód. | 656006 | Cromo Mate |





TRUMPET

PULSADOR NEUMÁTICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseñado por el arquitecto Siza Vieira;
- Material de acero inoxidable;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de actuación <20N;
- 2 mm de espesor.



Cód.	883245	Oro
Cód.	878783	Oro Blanco
Cód.	046199	Inox Pulido
Cód.	046198	Inox Cepillado
Cód.	887609	Cobre



"Estoy muy satisfecho con el prestigioso premio "Best of Category 2016" para la Pulsador Trumpet. La calidad alcanzada se debe a la contribución competente y comprometida de los técnicos de OLI. Fue un placer evolucionar el diseño de la placa de empotrar con ellos."


Álvaro Siza

Álvaro Siza



BLINK

PULSADOR NEUMÁTICO



Placa de accionamiento de descarga única en Acero inoxidable para urinarios. Combina una forma armoniosa con la placa de accionamiento BLINK para inodoros
Ver página 104




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material de acero inoxidable;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de actuación <20N;
- 2 mm de espesor.




Cód.	216622	Blanco Mate Texturado
Cód.	878490	Negro Mate Texturado
Cód.	883246	Oro
Cód.	878781	Oro Blanco
Cód.	154963	Inox Pulido
Cód.	093399	Inox Cepillado
Cód.	887610	Cobre
Cód.	882567	Gun Metal





SM15

PULSADOR NEUMÁTICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseñado por el arquitecto Souto de Moura;
- Material de vidrio templado blanco;
- Instalación en superficie de pared con baldosas de 150x150mm;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de actuación <20N;
- 5 mm de espesor.



Cód. **022238** Cristal Blanco

El SM15 también está disponible para urinario, con descarga simple, pudiendo combinarse armoniosamente con el tradicional azulejo portugués y en el mismo espacio con la placa de inodoro SM15.
Ver página 105





SOUTO DE MOURA

Souto de Moura es un reconocido arquitecto portugués que ha sido galardonado con varios premios internacionales, como la Medalla de Oro de la Fundación Heinrich Tessenow en 2001; el premio Pritzker en 2011; el Premio Wolf de las Artes en 2013; Sólo por nombrar alguno.

OCEANIA

PULSADOR NEUMÁTICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Fuerza de actuación <20 N;
- Botón basculante;
- Sistema de apertura tipo “ala de gaviota” que evita daños;
- Resistente al vandalismo;
- Diferentes posibilidades de acabado y combinaciones:
 - Material de acero inoxidable: Inox Pulido o Inox Cepillado
 - Vidrio templado: negro o blanco;
- 4 mm de espesor (acero);
- 6 mm de espesor (vidrio).



Cód.	054992	Vidrio Negro
Cód.	054989	Vidrio Blanco
Cód.	054988	Inox Cepillado
Cód.	054996	Vidrio Negro / Inox Cepillado
Cód.	054993	Vidrio Blanco / Inox Cepillado
Cód.	054998	Inox Pulido

OCEANIA MIA

PULSADOR NEUMÁTICO




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Pulsador personalizable;
- Material de 10 mm de espesor para el acabado;
- Estructura de acero inoxidable;
- Diferentes posibilidades de acabado;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de actuación <20 N;
- Botón basculante;
- Resistente al vandalismo;
- 12 mm de espesor.





Cód. **054997**



KARISMA

PULSADOR NEUMÁTICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Pulsador de ABS: alta resistencia a las rayaduras;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 10 mm de espesor.



- | | | |
|------|---------------|------------------|
| Cód. | 641001 | Blanco |
| Cód. | 641004 | Cromo Brillo |
| Cód. | 641006 | Cromo Mate |
| Cód. | 641015 | Soft Touch Negro |

SALINA

PULSADOR NEUMÁTICO




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Pulsador de ABS: alta resistencia a las rayaduras;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 10 mm de espesor.



- | | | |
|------|---------------|---------------------------------|
| Cód. | 640081 | Blanco |
| Cód. | 640084 | Cromo Brillo |
| Cód. | 640086 | Cromo Mate |
| Cód. | 640097 | Soft Touch Negro / Cromo Brillo |

SEAMLESS




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Placa de registro;
- Material de acero inoxidable;
- Personalice con su acabado preferido;
- Compatible con cisternas empotradas neumáticas;
- Resistente al vandalismo;
- 0,5 mm de espesor.


Cód. **880390**

PLACA DE INSPECCIÓN





CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Placa de registro;
- Material de acero inoxidable;
- Compatible con cisternas empotradas neumáticas;
- Resistente al vandalismo;
- 2 mm de espesor.

Cód. **207892** Cromo BrilloCód. **207893** Cromo Mate

SPHERA*

PULSADOR NEUMÁTICO BOTÓN




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material ABS cromado pulido;
- Descarga simple;
- Accionamiento neumático;
- Para instalaciones en tabiquería seca;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna;
- 2 mm de espesor.





Cód. **605264** SPHERA +

Cód. **605274** SPHERA -



PULSADORES NEUMÁTICOS*

PARED MANUALES



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material ABS blanco;
- Descarga simple;
- Accionamiento neumático;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna;
- 38 mm de espesor.




Cód. **718063** Blanco

* No está diseñado para usarse en la apertura de la cisterna empotrada en la pared. Se debe colocar una placa de registro (consulte la página 97) para garantizar el acceso a la cisterna. Es necesaria la preinstalación.

PULSADORES NEUMÁTICOS*

PARED MANUALES



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material ABS blanco y Cromo brillo;
- Descarga simple;
- Accionamiento neumático;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna;
- 20 mm de espesor.




Cód. **605001** Blanco

Cód. **605004** Cromo Brillo

MINI TREND*

PULSADOR NEUMÁTICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material de acero inoxidable cromado pulido;
- Accionamiento neumático;
- Para instalaciones de pared seca;
- Resistente al vandalismo;
- Se suministran conectores neumáticos;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna;
- 2 mm de espesor.



Cód. **605294**

MONO TREND*

PULSADOR NEUMÁTICO




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material de acero inoxidable cromado pulido;
- Descarga simple;
- Accionamiento neumático;
- Para instalaciones de pared seca;
- Resistente al vandalismo;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna;
- 2 mm de espesor.






Cód. **605254**

* No está diseñado para usarse en la apertura de la cisterna empotrada en la pared. Se debe colocar una placa de registro (consulte la página 97) para garantizar el acceso a la cisterna. Es necesaria la preinstalación.



PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO SUELO

PULSADOR NEUMÁTICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material de acero inoxidable;
- Instalación de suelo;
- Descarga simple;
- Accionamiento neumático;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna;
- Botón antideslizante;
- Resistente al vandalismo;
- 35 mm de espesor.



Cód. 605201

PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO PARED

PULSADOR NEUMÁTICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material de acero inoxidable;
- Instalación en pared;
- Descarga simple;
- Accionamiento neumático;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna;
- Pulsador antideslizante;
- Resistente al vandalismo;
- 85 mm de espesor.



Cód. 605301

EASY DUAL

PULSADOR NEUMÁTICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Pulsador de ABS: alta resistencia a las rayaduras;
- Accionamiento neumático;
- Resistente al vandalismo;
- Botones ajustables: 0 mm, 18 mm o 32 mm;
- Cumple con las normas de seguridad contra incendios (ERP) Artículo CO 31.




Cód. 011640




GLASSY

NO-TOUCH PULSADOR



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Vidrio templado de una pieza;
- Actuación No-Touch mediante sensores capacitivos con letreros led, varios colores disponibles;
- Higiénico y fácil de limpiar;
- Conexiones electrónicas anti-error;
- Conectores resistentes al agua;
- 4 mm de espesor.




- Cód. **878849** Blanco
- Cód. **878850** Negro
- Cód. **878702** Antracita
- Cód. **878701** Taupe

OLI



MOON NO-TOUCH PULSADOR



VISTA ALEGRE
1826

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- De una pieza en material cerámico blanco o negro;
- Actuación sin contacto a través de sensores capacitivos;
- Higiénico y fácil de limpiar;
- Conexiones electrónicas anti-error;
- Conectores resistentes al agua;
- 16 mm de espesor.



Cód. **878981** Negro

Cód. **878848** Blanco

ELECTRA III PULSADOR ELETRONICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material de Zamac cromado pulido;
- Doble descarga (<60 s medio descarga; > 60 s descarga completa);
- Sensor de infrarrojos o actuación mecánica;
- Compatible con cisternas empotradas electrónicas;
- Conexión eléctrica (adaptador 230V / 12V no incluido);
- Resistente al vandalismo;
- 17 mm de espesor.




Espacios Públicos

Cód. **079206**



eLINE

PULSADOR ELETRONICO



MISMO DISEÑO, DOS VERSIONES



	RECEPTOR BLUETOOTH	RECEPTOR RADIO	MANDO RADIO
eLINE estándar *	883582	-	-
eLINE radio *	883582	883578	884193

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material de acero inoxidable cepillado;
- Doble descarga (<60 s media descarga; >60s descarga completa);
- Sensor infrarrojo;
- Compatible con cisternas empotradas Electrónicas;
- Conexión de energía eléctrica (adaptador 240V/7V no incluido);
- Descarga higiénica configurable;
- Predescarga configurable;
- Sensor de infrarrojos con detección de hasta 900 mm;
- La versión de Bluetooth permite un registro estadístico de vertidos;
- La versión de radio permite una actuación remota;
- Resistente al vandalismo;
- 8mm de espesor.



Cód. **880876** Cepillado
Cód. **883585** Cepillado Radio



Nota: Es compatible con cisternas versión AC o cisterna mecánica + kit de conversión AC.

Su sistema de limpieza permite descargas higiénicas de 24H o 48H. Ver página 107



BLINK URINAL

PULSADOR URINARIO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Pulsador de acero inoxidable para fluxor de urinario;
- Descarga simple;
- Placa urinaria de accionamiento mecánico para
- Fluxor para urinario;
- Resistente al vandalismo;
- Tornillos de seguridad TORX (+ bit);
- El fluxor debe instalarse antes de cerrar la pared;
- Compatible con estructura ECO Urinal, URINAL Sanitarblock y Doble estructura wc / urinario / lavabo;
- 2,5 mm de espesor.
- Preinstalación fluxor empotrado
- Caudal ajustable;
- Presión de flujo: 0,8 - 5 bar;
- Volumen de descarga: 0,3 l / s;
- Conexión de agua G 1/2 ";
- Tapa de protección 110 mm;
- Conexiones de agua preinstaladas en fluxor;
- Tapón de sellado.

PREINSTALACIÓN FLUXOR DE URINARIO EMPOTRADO


- Flujo ajustable;
- Presión de caudal: 0,8 - 5 bar
- Caudal: 0,3 l/s;
- Conexión de agua G 1/2 ";
- Tapa de protección 110mm;
- Válvula fluxor premontada;
- Tapón de estanqueidad.




Espacios Públicos

Cód. **882264** Cromo Brillo

Cód. **883087** VÁLVULA Fluxómetro





Esta placa de accionamiento de acero inoxidable refleja perfectamente el estilo de vida contemporáneo y transforma el baño en un espacio elegante.
Ver página 93



SM15 URINAL

PULSADOR URINARIO



La caja de preinstalación debe instalarse antes de la fase de acabado de la pared.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material de vidrio templado blanco;
- Descarga simple;
- Placa urinaria de accionamiento mecánico para la válvula de descarga;
- Tiempo de descarga ajustable;
- Caudal ajustable;
- Presión de funcionamiento ≥ 3 bar;
- G $\frac{1}{2}$ conexiones de agua;
- Compatible con estructura ECO Urinal, URINAL Sanitarblock y Estructura doble wc / urinario / lavabo;
- El fluxor debe instalarse antes de cerrar la pared;
- Preinstalación fluxor urinario empotrado
- 5 mm de espesor.



Espacios Públicos



Cód. **034265**

El SM15 se instala a ras del revestimiento, lo que garantiza un aspecto elegante.
Ver página 94



GLOBE URINAL

PULSADOR URINARIO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Pulsador de ABS: alta resistencia a las rayaduras;
- Descarga simple;
- Placa urinaria de accionamiento mecánico para la válvula de descarga;
- Resistente al vandalismo;
- Tornillos de seguridad TORX (+ bit);
- La válvula de descarga debe instalarse antes de cerrar la pared;
- Compatible con estructura ECO Urinal, URINAL Sanitarblock y Double Frame wc / urinario / lavabo;
- 2,5 mm de espesor.
- Preinstalación urinaria oculta
- Flujo ajustable;
- Presión de flujo: 0,8 - 5 bar;
- Volumen de descarga: 0,3 l / s;
- Conexión de agua G $\frac{1}{2}$ ”;
- Tapa de protección 110 mm;
- Conexiones de agua preinstaladas en fluxor;
- Tapón de sellado.

PREINSTALACIÓN FLUXOR DE URINARIO EMPOTRADO

- Flujo ajustable;
- Presión de caudal: 0,8 – 5 bar
- Caudal: 0,3 l/s;
- Conexión de agua G $\frac{1}{2}$ ”;
- Tapa de protección 110mm;
- Válvula fluxor premontada;
- Tapón de estanqueidad.





Espacios Públicos

Cód. 878466	Blanco
Cód. 885580	Blanco Antibacteriano
Cód. 878822	Dorado
Cód. 878818	Cromo Brillo
Cód. 878819	Cromo Mate
Cód. 883087	Válvula Fluxómetro



879120
EAQUA Urinal AC INOX Cepillado

eAQUA
PULSADOR URINARIO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Acero inoxidable cepillado;
- Sensores de infrarrojos dobles (con función de ajuste automático);
- Apagado temporal (limpieza) y encendido corto (descarga manual) activados con el tacto;
- El tiempo de descarga y la sensibilidad del sensor se ajustan con el tacto;
- La predescarga y la descarga higiénica de 24 o 48 horas se activan con el tacto;
- El fluxor empotrado debe instalarse antes de cerrar la pared;
- Compatible con estructura ECO Urinal, URINAL Sanitarblock y Double Frame wc / urinario / lavabo;
- Resistente al vandalismo;
- 6 mm de espesor.
- Preinstalación urinaria oculta
- Presión de funcionamiento: 0,3 - 10 bar;
- Rango de caudal: ca. 20 l / min. (3 bar);
- Litio 6V CRP 2 (estándar: vida útil hasta 4 años) / fuente de alimentación de red 230V / 6V;
- Normas: DIN EN 200; CE.

PREINSTALACIÓN FLUXOR DE URINARIO EMPOTRADO

- Presión de trabajo: 0,3 10 bar;
- Caudal: aprox. 20 l/min. (3 bar);
- 6V Lithium CRP 2 (estándar: vida útil hasta 4 años) / alimentación de red 230V/6V;
- Normas: DIN EN 200; CE.




Cód.	879120	AC INOX Cepillado
Cód.	879119	BATT INOX Cepillado
Cód.	879123	Válvula Fluxómetro



Sin tener que tocar nunca el pulsador, la cisterna se activará según la distancia y tiempo de oclusión del usuario frente a la placa de accionamiento.

Ver página 103


ACESORIOS PULSADORES



TUBO DE PROTECCIÓN

- Tubo de protección de 1,8 m para conexiones neumáticas.


Cód. **049544**



TUBO NEUMÁTICO

- Tuberías neumáticas x2;
- 3 m cada uno.


Cód. **043234**



KIT DUPLEX

- 2 puntos de actuación en la misma cisterna;
- Solo para placas de accionamiento neumáticas;
- Descarga simple.

Cód. **216252**



CONTROL REMOTO

- Control remoto Radio;
- Doble descarga;
- Botones capacitivos.

Cód. **884193**



**TRANSFORMADOR 240V/12V
MOON, GLASSY, ELINE**

- Entrada: 100 240 V AC; 50/60Hz;
- Salida: 7 V DC 3A;
- Para Pulsador AC.

Cód. **878674**



TRANSFORMADOR 240V/12V ELECTRA

- Entrada: 100 - 240 V CA; 50/60 Hz;
- Salida: 12V DC 1.5A;
- Placas de accionamiento Electra.

Cód. **079260**



RECEPTOR RADIO

- Control receptor Radio;
- Descarga por control remoto.

Cód. **883578**



RECEPTOR BLUETHOOTH eLINE

- Grabación de estadística de descargas:
- Interacción con App;
- Servicio fácil y útil para las gestiones de instalaciones.


Cód. **883582**



BLOQUEADOR ANTIVANDÁLICO

- Para pulsador SLIM y SALINA.

Cód. **883640**



GUÍA DE REFERENCIAS

Blanco □	Negro ■	Antracita ■	Gold ■	Blanco Gold ■	Taupe ■	Cromo Brillo Inox Pulido □	Cromo Mate Inox Cepillado □	Cobre ■	Gun Metal ■	Gris soft-touch ■	Negro soft-touch ■
-------------	------------	----------------	-----------	------------------	------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------	----------------	----------------------	-----------------------



Mecánico

LESS is MORE	883526	883527	-	-	-	-	883524	883525	-	-	-	-
INO-X 02	-	-	-	-	-	-	660002	-	-	-	-	-
INO-X 06	-	-	-	-	-	-	-	661006	-	-	-	-
OCEANIA	054558 Inox Cepillado	054562 Inox Cepillado	-	-	-	-	054561	054564	-	-	-	-
	054554 vidrio	054557 vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCEANIA MIA	054563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLOBE	152949	-	-	152954	-	-	152950	152951	-	-	152953	152952
SLIM	659041 matte 659042	-	-	154962	-	-	659044	659046	-	-	659058	659056
NARROW	152939	-	-	-	-	-	152940	152941	-	-	-	152942
GLAM	139184	-	-	-	-	-	139185	139186	-	-	-	139187
PLAIN	070826	-	-	-	-	-	070827	070828	-	-	-	070829
RIA	010230	-	-	-	-	-	640584	640586	-	-	-	-
METAL	-	-	-	-	-	-	656004	656006	-	-	-	-




Neumático

TRUMPET	-	-	-	883245	878783	-	046199	046198	887609	-	-	-
OCEANIA	054993 Inox Cepillado	054996 Inox Cepillado	-	-	-	-	054998	054988	-	-	-	-
	054989 vidrio	054992 vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCEANIA MIA	054997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLINK	216622	878489	-	883246	878781	-	154963	093399	887610	882567	-	878490
SM15	022238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KARISMA	641001	-	-	-	-	-	641004	641006	-	-	-	641015
SALINA	640081	-	-	-	-	-	640084	640086	-	-	-	640097
EASY DUAL	011640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONO TREND	-	-	-	-	-	-	-	605254	-	-	-	-
SPHERA+	-	-	-	-	-	-	605264	-	-	-	-	-
SPHERA-	-	-	-	-	-	-	605274	-	-	-	-	-
Pulsadores Neumáticos	605001	-	-	-	-	-	605004	-	-	-	-	-
	718063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumático Suelo	605201	-	-	-	-	-	-	605201	-	-	-	-
Neumático Pared	605301	-	-	-	-	-	-	605301	-	-	-	-
SEAMLESS	-	-	-	-	-	-	-	880390	-	-	-	-
placa de inspeccion	-	-	-	-	-	-	207892	207893	-	-	-	-

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Altura del palet	Ancho del palet	Longitud del Palet	Peso

252x178x109	1.0	16	595x391x500	17	320	1.200	0.800	2.660	347.2
-	0.0	1	-	-	0	1.200	0.800	0.000	0.0
-	0.0	1	-	-	0	1.200	0.800	0.000	0.0
252x178x109	0.8	16	595x391x500	16	320	1.200	0.800	2.660	310.7
252x178x109	0.7	16	595x391x500	14	320	1.200	0.800	2.660	286.4
266x190x55	0.4	34	595x391x500	14	680	1.200	0.800	2.660	284.2
266x190x55	0.5	14	595x391x250	8	560	1.200	0.800	2.660	338.8
266x190x55	0.4	34	595x391x500	14	680	1.200	0.800	2.660	279.5
266x190x55	0.4	34	595x391x500	14	680	1.200	0.800	2.660	284.9
266x190x55	0.4	34	595x391x500	14	680	1.200	0.800	2.660	280.2
270x190x57	0.4	22	540x330x392	11	550	1.200	0.870	2.120	264.0
266x190x55	1.0	14	595x391x250	14	560	1.200	0.800	2.660	560.0

252x178x109	0.6	16	595x391x500	11	320	1.200	0.800	2.660	227.5
252x178x109	0.9	16	595x391x500	16	320	1.200	0.800	2.660	321.3
252x178x109	0.8	16	595x391x500	15	320	1.200	0.800	2.660	298.6
240x162x90	0.8	28	595x391x500	23	560	1.200	0.800	2.660	467.0
215x215x135	1	6	595x391x250	6	96	1.200	0.800	1.150	96.0
260x180x97	0.3	20	595x391x500	9	400	1.200	0.800	2.660	120.0
260x180x97	0.3	20	595x391x500	9	400	1.200	0.800	2.660	120.0
230X200X120	1.0	10	595x391x500	12	200	1.200	1.000	1.900	231.8
260x180x97	0.5	20	595x391x500	1	400	1.200	0.800	2.160	200.0
260x180x97	0.5	20	595x391x500	10.0	320	1.200	0.800	1.660	160.0
260x180x97	0.5	20	595x391x500	10	320	1.200	0.800	1.660	160.0
260x180x97	0.4	20	595x391x500	8.0	400	1.200	1.000	2.160	160.0
260x180x97	0.41	20	595x391x500	10	400	2.16	1	1.2	200
-	0.0	1	-	1	0	1.200	0.800	0.000	0.0
-	1.0	1	595x391x435	1	180	1.200	0.800	2.335	32.8
266x190x55	0.5	34	595x391x500	17	680	1.200	0.800	2.660	345.4
266x190x55	0.7	34	595x391x500	24	680	1.200	0.800	2.660	486.2



GUÍA DE REFERENCIAS

Blanco □	Negro ■	Anthracita ■	Gold ■	Blanco Gold ■	Taupe ■	Cromo Brillo Inox Pulido ■	Cromo Mate Inox Cepillado ■	Cobre ■	Gun Metal ■	Gris soft-touch ■	Negro soft-touch ■
-------------	------------	-----------------	-----------	------------------	------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------	----------------	----------------------	-----------------------



Electrónico

MOON	878848	878981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLASSY	878849	878850	878702	-	-	878701	-	-	-	-	-	-
eLINE	-	-	-	-	-	-	-	880876 883585 Radio y Bluetooth	-	-	-	-
ELECTRA III	-	-	-	-	-	-	079206	-	-	-	-	-



Urinal

BLINK URINAL	-	-	-	-	-	-	Blink 882264 883087 VÁLVULA Fluxómetro	-	-	-	-	-
SM15 URINAL	034265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EAQUA URINAL	-	-	-	-	-	-	-	879120 AC 879119 Batt 879123 VÁLVULA Fluxómetro	-	-	-	-
GLOBE URINAL	878466 883087 VÁLVULA Fluxómetro	-	-	878822 883087 VÁLVULA Fluxómetro	-	-	878818 883087 VÁLVULA Fluxómetro	878819 883087 VÁLVULA Fluxómetro	-	-	-	-



OLIpure

NARROW	148300	-	-	-	-	-	148301	148302	-	-	-	148303
GLAM	139178	-	-	-	-	-	139179	139186	-	-	-	139181



Anti-vandálico

SLIM INOX	-	-	-	-	-	-	-	057141	-	-	-	-
METAL	-	-	-	-	-	-	656004	656006	-	-	-	-

Antibacteriano

NARROW	885576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAM	885578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLOBE	885464 urinal 885580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIA	640591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



--	--	--

252x178x109	1.3	16	595x391x500	24	320	1.200	0.800	2.660	477.4
252x178x109	1.0	16	595x391x500	18	320	1.200	0.800	2.660	368.6
260x180x97	0.9	20	595x391x500	21	400	1.200	0.800	2.660	429.2
270x190x60	1.0	1	595x391x250	1	0	0.000	0.000	0.000	0.0

266x190x55	0.6	14	595x391x250	10	448	1.200	0.800	2.160	322.6
261x187x114	0.8	16	595x391x500	14	320	1.200	0.800	2.660	285.8
215x215x135	1.3	6	595x391x250	9	96	1.200	0.800	1.150	144.9
385x183x125	1.6	-	-	-	240	2.66	0.8	1.2	278.4
261x187x114	1	16	595x391x500	16	320	2.66	0.8	1.2	320
266x190x55	0.36	14	595x391x250	6.3	448	2.16	0.8	1.2	201.6

266x190x55	0.4	34	595x391x500	14	680	1.200	0.800	2.660	283.6
266x190x55	0.4	34	595x391x500	14	680	1.200	0.800	2.660	285.6

266x190x55	0.5	14	595x391x250	8	560	1.200	0.800	2.660	338.8
266x190x55	1.0	14	595x391x250	14	560	1.200	0.800	2.660	560.0

266x190x55	0.4	34	595x391x500	14	680	1.200	0.800	2.660	283.6
266x190x55	0.4	34	595x391x500	14	680	1.200	0.800	2.660	285.6
266x190x55	0.4	34	595x391x500	14	680	1.200	0.800	2.660	283.6
270x190x57	0.4	22	540x330x392	11	550	1.200	0.870	2.120	264.0

OLI





Projects

CASA ESMERALDA LISBOA POR HILTON LISBON, PORTUGAL

Ubicado en un edificio restaurado lleno de historia asociada con nobleza del siglo XVIII, el primer hotel de cuatro estrellas del Curio Collection by Hilton está ubicado en uno de los más emblemáticos barrios históricos de Lisboa. El hotel, que cuenta con 67 habitaciones, restaurante, bar y gimnasio, está ubicado en un edificio reformado del siglo XVIII en la Rua das Janelas Verdes, y tiene vistas al río Tago y a la ciudad. Crea un ambiente distintivo en los baños, la eficiencia hídrica del **OLI74 PLUS S90 SANITARBLOCK** se eligieron cisternas empotradas, así como la **OCEANIA** y **SLIM** fue la elección en Pulsadores.



Projects

LAS RESIDENCIAS COLETTE URUGUAY

Para equipar los baños de las 46 viviendas de este desarrollo residencial, los materiales elegidos fueron los siguientes: el **SLIM Inox** y el **SLIM Blanco** en cuanto a Pulsadores.

Las cisternas empotradas **OLI74 PLUS** y **OLI74 PLUS** y también la estructura para bidé suspendido, que reflejan el respeto por la naturaleza y el entorno.





Projects

ESTADIO LUSAIL – QATAR

Ambientado en la ciudad del futuro, Lusail Stadium, diseñado por Foster + Partners, fue el estadio más grande de Qatar (80 000 asientos) y uno de los centros de atención del 2022 Copa Mundial de la FIFA QATAR. Construido bajo buenas prácticas de sostenibilidad y eficiencia del agua, este edificio recibió una calificación de 5 estrellas de el Sistema de Evaluación de la Sostenibilidad Global.

En este icónico edificio podemos encontrar urinarios con estructuras OLI con el sistema fast-fit y pulsadores **eAQUA**.

OLI



Projects

RESTAURANTE CLUB NÁUTICO COSTA NOVA: AVEIRO PORTUGAL

El Restaurante del Club Náutico Costa Nova, uno de los clubs náuticos más antiguos de la zona de la Ría estuario de Aveiro, fue diseñado por Ferreira Taller de Arquitectura Arquitetos. Este restaurante se divide en 3 espacios principales: el restaurante, el bar de socios y la terraza. Sus baños fueron equipados con los pulsadores de urinario **eAQUA**.





714001
Inodoro WC Sanitarblock

OLI ofrece estructuras que otorgan seguridad en el uso de aparatos sanitarios suspendidos. Desde inodoros, urinarios, bidés o lavabos, cualquier aparato sanitario se puede instalar empotrado en paredes de ladrillo o tabiquería seca.

OLI suministra estas estructuras con todos los accesorios adicionales como la tubería de desagüe, el adaptador y todos los materiales de fijación necesarios para la instalación de la estructura y los aparatos sanitarios.

ESTRUCTURAS EMPOTRADAS EN PARED PARA CUALQUIER APARATO SANITARIO


INODORO WC SANITARBLOCK	118
INODORO WC AUTOPORTANTE	118
INODORO WC CUATRO FIJACIONES	118
SOPORTE PARA FLUXOR EMPOTRADO	119
URINARIO	119
STOP FIRE	119
ECO URINAL	120
DIVISOR URINARIO	120
EASY SANITARBLOCK	120
ECO SIMFLEX CUATRO FIJACIONES	121
ECO INODORO/BIDÉ SIMFLEX	121
DUCHA SANITARBLOCK	121
BIDÉ SANITARBLOCK	122
ECO BIDÉ SANITARBLOCK	122
BIDÉ SANITARBLOCK AJUSTE RÁPIDO	122
LAVABO SIMFLEX	123
LAVABO SANITARBLOCK	123
SIFÓN OCULTO	123

ESTRUCTURAS

	Tabiquería de ladrillo, inodoro suspendido		Tabiquería de ladrillo (divisor urinarios)		Económico
	Tabiquería seca, inodoro suspendido		Tabiquería seca		Colocación por 1 solo instalador
	Tabiquería de ladrillo, urinario suspendido		Tabiquería de ladrillo, lavabo suspendido		Anti fuego
	Tabiquería seca, urinario suspendido		Tabiquería seca, lavabo suspendido		Soporta hasta 400kg

INODORO WC

SANITARBLOCK



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con inodoros suspendidos;
- Instalación en paredes de tabiquería de ladrillo o seca;
- Bastidor probado para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Manguetón de salida regulable en profundidad.

INCLUIDO


- Material de fijación de inodoros;
- Material de fijación de la estructura;
- Manguetón de salida y adaptador Ø90 / 110.



Cód. 714001

INODORO WC

AUTOPORTANTE



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería seca;
- Bastidor probado para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Manguetón de salida regulable en profundidad.

INCLUIDO


- Material de fijación de inodoros;
- Material de fijación de la estructura (suelo);
- Manguetón de salida y adaptador Ø90 / 110.



Cód. 616042

INODORO WC

CUATRO FIJACIONES



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Características generales
- Compatible con inodoros suspendidos con 4 fijaciones;
- Sello axial;
- Instalación en tabiquería seca;
- Bastidor probado para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Manguetón de salida regulable en profundidad.


INCLUIDO

- Material de fijación de inodoros;
- Material de fijación de la estructura (suelo);
- Manguetón de salida y adaptador Ø90 / 110;
- Tubo de salida horizontal de 250 mm.



Cód. 879027

SOPORTE PARA FLUXOR EMPOTRADO



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con inodoros suspendidos;
- Instalación de paredes tabiquería de ladrillo o seca;
- Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit;
- Bastidor probado con una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Tablero de montaje ajustable.

INCLUIDO


- Material de fijación de inodoros;
- Material de fijación de la estructura;
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Manguetón de salida y adaptador Ø90 / 110;
- Fluxor de inodoro;
- Una descarga;
- La caja empotrada debe instalarse antes de cerrar la pared;
- Presión dinámica: 1,2 a 5 bar, máx. presión estática 8 bar;
- Volumen de descarga: 1-1,3 l / seg;
- Conexión racor DN25 G 3/4 rosca exterior derecha.



Cód. 880462

URINARIO

SANITARBLOCK



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para urinarios suspendidos;
- Instalación de paredes tabiquería de ladrillo o seca;
- Estructura tubular pintada;
- Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit;
- Bastidor probado para una carga de 130 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Placas de fijación ajustables;
- La válvula de descarga debe instalarse antes de cerrar la pared;
- Instalación por un solo hombre;
- 120 mm de espesor.


INCLUIDO

- Material de fijación de la estructura;
- Tubo de salida Ø 50/50;
- Racor G 1/2 "" para conexión de grifo (ajustable);



Cód. 136179

STOP FIRE



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Aplicación en placas de accionamiento de cisternas empotradas
- Acero pintado con polvo de poliéster provisto de inserciones intumescentes especiales
- 27% de grafito mineral clasificados como B2 según DIN 4102;
- Cumple con EN 13501-2: 2'16;
- Compatible con: OLI74 PLIS, OLI120 PLUS, QUADRA PLUS y EXPERT PLUS *.


INCLUIDO

- Juego de fijación para aplicación.



Cód. 879808

ECO URINAL



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- estructura para urinarios suspendidos;
- Instalación de paredes tabiquería de ladrillo o seca;
- Fácil instalación, compacta y ligera;
- La válvula de descarga debe instalarse antes de cerrar la pared;
- Altura ajustable de 0 a 300 mm;
- 100 mm de espesor.


INCLUIDO

- Material de fijación de la estructura;
- Tubo de salida 50/50 (ajustable);
- Racor G ½ para conexión de grifo (ajustable);
- ½ manguera flexible.



Cód. 879116

DIVISOR URINARIO



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Vidrio translúcido;
- Vidrio templado de 8 mm de espesor;
- Accesorios de fijación de acero inoxidable;
- Fijación directamente a la tabiquería de ladrillo o seca;
- Compatible con Estructura Easy.

INCLUIDO

- Material de fijación del separador de urinario.

Cód. 000079

EASY SANITARBLOCK



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Estructura para separadores de urinarios suspendidos;
- Instalación de tabiquería de ladrillo o seca;
- Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit;
- Altura regulable de 0 a 200 mm;
- Madera aglomerada reforzada;
- Instalación por un solo hombre.

INCLUIDO

- Material de fijación de la estructura.




Cód. 032714



ECO SIMFLEX

CUATRO FIJACIONES



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para inodoros o bidé suspendido con cuatro puntos de enclaje.
- Empotrada en la Pared.
- Estructura galvanizado.
- Ajustable en altura.
- Soporte para instalación de inodoros comerciales suspendidos en muros de ladrillos/cemento.

INCLUIDO


- Inodoros/material de fijación Bidé.
- Accesorios de fijación de la estructura.



Cód. 025162

ECO INODORO/BIDÉ

SIMFLEX



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para inodoro suspendido o bidé;
- Instalación de pared de ladrillo;
- estructura galvanizada;
- Ajustable en anchura.

INCLUIDO


- Material de fijación para inodoro / bidé;
- Material de fijación de la estructura.



Cód. 883176

DUCHA

SANTARBLOCK



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para ducha y grifería;
- Instalación en paredes tabiquería de ladrillo o seca;
- 70 mm de espesor;
- Altura ajustable;
- Placa de fijación ajustable.


INCLUIDO

- 3 conexiones de agua F / M ½ "x½" con junta y tornillos;
- Tubo flexible F / Mx½ ";
- Material de fijación de la estructura.



Cód. 880461

BIDÉ SIMFLEX



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para bidé suspendido;
- Instalación en tabiquería de ladrillo;
- estructura galvanizada;
- Placa de fijación ajustable;
- 80 mm de espesor.


INCLUIDO

- Material de fijación del bidé;
- Material de fijación de la estructura;
- Codo de salida Ø40 / 32 / 50-40.



Cód. 610010

ECO BIDÉ SANITARBLOCK



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para bidé suspendido;
- Instalación de tabiquería de ladrillo o seca;
- Estructura tubular pintada;
- Bastidor probado para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable;
- Placas de fijación ajustables;
- 80 mm de espesor.


INCLUIDO

- Material de fijación del bidé;
- Material de fijación de la estructura;
- Codo de salida Ø 40 - 32/50 - 40.



Cód. 008908

BIDÉ SANITARBLOCK AJUSTE RÁPIDO



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para bidé suspendido;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit;
- Estructura probada para 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Placas de montaje ajustables;
- 120 mm de espesor.



INCLUIDO

- Material de fijación del bidé;
- Material de fijación de la estructura;
- Codo de salida Ø40mm - 32 / 50mm - 40mm;
- Dos racores G ½ para conexión de agua.



Cód. 136078

LAVABO SIMFLEX



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Estructura para lavabo suspendido;
- Instalación de pared sólida;
- estructura galvanizada;
- Placa de fijación ajustable;
- 80 mm de espesor.

INCLUIDO

- Material de fijación;
- Codo de salida Ø 40-32 / 50-40.

Cód. **611011**

LAVABO SANITARBLOCK



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS



- Estructura para lavabo suspendido;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Instalación fácil y rápida con sistema Fast Fit;
- Altura ajustable de 0 a 300 mm;
- Placas de montaje totalmente ajustables;
- Instalación por un solo hombre;
- 120 mm de espesor.

INCLUIDO

- Material de fijación para lavabos;
- Material de fijación de la estructura;
- Codo de salida Ø40mm - 32 / 50mm
- 40mm;
- Dos racores G ½ para conexión de agua.

Cód. **881857**

SIFÓN OCULTO



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Sifón empotrado para lavabo suspendido;
- Conexiones ocultas ø32;
- El Sifón Oculto garantiza el registro para el mantenimiento a través de imanes;
- Posibilidad de personalizar la placa de cubierta de acero inoxidable.

INCLUIDO

- Placa de acero inoxidable 170x170mm;
- Codo de salida Ø 32/32;
- 2 ventosa;
- 4 tiras de pegamento.

Cód. **883081**


ACCESSORIES FRAMES



CONECTOR BYPASS

- Conector entre el tubo de salida y el codo de salida;
- La descarga puede ser probada antes de instalar el inodoro.


Cód. **885233**



ADAPTADOR PARA CODO DE DESAGÜE



- Conexión Ø90 / 110.

Cód. **086360**



CONEXIÓN DESAGÜE 4" PVC


Cód. **880096**



TUBO HORIZONTAL SALIDA WC

- L: 300 mm;
- Salida Ø110;
- Conexión WC Ø90.


Cód. **108380**



SET DE CONEXIONES EXCÉNTRICAS

- Conjuntos de accesorios para permitir la corrección de instalaciones incorrectas;
- Conexión WC Ø90;
- Conexión Tubería WC Ø45x180.


Cód. **885108**



AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA INODORO Y BIDÉ SUSPENDIDOS

- Aislamiento acústico en polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el sanitario y la baldosa.

Cód. **620071**



CODO DE DESAGÜE DEL INODORO

- Codo de doble salida para inodoros suspendidos con instalación horizontal.


Cód. **622022** 90/110



MANGUETÓN DE SALIDA 90/90

- Manguetón de salida de WC para inodoros suspendidos;
- L: 340 mm;
- Salida Ø90;
- Conexión WC Ø90.


Cód. 622002



MANGUETÓN DE SALIDA 90/110

- Codo de salida de WC para inodoros suspendidos;
- L: 300 mm;
- Salida Ø110;
- Conexión WC Ø90.


Cód. 036888



KIT TUBOS LARGOS PARA INODOROS SUSPENDIDOS

- Tubo de salida Ø90xØ125x300;
- Junta de goma para tubo de salida Ø125;
- Conexión tubo WC Ø45x280;
- Junta de goma para tubo WC Ø45;
- Varillas M12x300 para fijación de inodoros suspendidos;
- Tornillos de fijación de la contraplaca;
- Material de fijación para inodoro.


Cód. 011229



CODO FLEXIBLE DE DESAGÜE DEL INODORO

- Conexión flexible;
- L: Mínimo 220 mm / Máximo 570 mm;
- Salida Ø90 / 110;
- Conexión WC Ø80 / 100.


Cód. 079929



AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA PATAS

- Juego de 2 protecciones para estructuras sanitarblock.

Cód. 167288



GUÍA DE REFERENCIAS ESTRUCTURAS

	WC	Bidé	Lavabo	URINAL
WC Sanitarblock 	714001	-	-	-
WC Autoportante 	616042	-	-	-
WC 4 Fijaciones 	879027	-	-	-
Soporte para Fluxor Empotrado 	880462	-	-	-
Urinario Sanitarblock 	-	-	-	136179
Eco Urinal 	-	-	-	879116
Divisor Urinario 	-	-	-	000079
Easy Sanitarblock 	-	-	-	032714



									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Altura del palet	Ancho del palet	Longitud del Palet	Peso
625x172x450	8.0	1	-	8	36	1.200	0.800	1.960	288.0
535x211x540	10.9	1	-	12	28	1.200	0.800	2.320	329.5
535x211x540	10.8	1	-	12	28	1.200	0.800	2.320	338.3
1180x140x530	12.4	1	-	14	20	1.200	0.800	2.350	274.7
1175x96x550	3.6	1	-	5	32	1.200	0.800	2.520	161.0
800x170x100	4.5	1	-	5	56	1.200	0.800	0.960	273.1
-	0.0	1	-	-	0	0.000	0.000	0.000	0.0
1200x65x260	1.2	1	-	3	48	1.200	0.800	1.370	143.6






















GUÍA DE REFERENCIAS FRAMES

	WC	Bidé	Lavabo	URINAL
Eco Simflex Cuatro fijaciones 		025162		
Eco Wc/Bidé 	883176		-	-
Bidé 	-	610010	-	-
Eco Bidé 	-	008908	-	-
Bidé Sanitarblock 	-	136078	-	-
Lavabo Simflex 	-	-	611011	-
Lavabo Sanitarblock 	-	-	881857	-
Ducha Sanitarblock 	880461	-	-	-

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Altura del palet	Ancho del palet	Longitud del Palet	Peso
547x151x60	2.1	1	1	2	110	1.200	0.800	0.776	246.3
547x151x60	2.1	1	-	2	110	1.200	0.800	0.776	246.3
441x333x97	3.0	1	-	3	100	1.200	0.800	1.712	327.5
513x126x180	5.3	1	-	6	120	1.200	0.800	1.780	663.6
1175x96x550	2.5	1	-	3	24	1.200	0.800	1.810	83.9
-	0.0	1	-	0	0	0.000	0.000	0.000	0.0
1175x96x550	9.8	1	-	11	32	1.200	0.800	2.520	338.1
1200x65x260	4.4	1	-	6	48	1.200	0.800	1.370	281.4






154961
QUARZO OLIPure

Las cisternas adosadas OLI están fabricadas con material termoplástico brillante resistente a golpes y arañazos. Algunos modelos son accesibles en una amplia gama de colores, además del tradicional blanco. Están disponibles en tres versiones diferentes: monobloque; posición media a baja y posición alta. La versión monobloque (encajada directamente en el recipiente de cerámica) es ideal para la sustitución de cisternas de cerámica.

RESISTENTE
A GOLPES Y
RAYADURAS

QUARZO	132
ONIX PLUS	133
OLISTYLE	133


CISTERNAS ADOSADAS



-  Doble descarga
-  Descarga única
-  Accionamiento neumático
-  Posición Media-Baja
-  Posición acoplada en WC
-  Posición Alta
-  Ahorra hasta 9L de agua al día
-  Sistema OLipure

QUARZO

POSICIÓN SEMI-ALTA



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Doble descarga 6/3 litros (ajustable a 9/4 litros en la válvula de salida);
- Instalación de nivel medio / bajo;
- Revestimiento interior acústico y anticóndensación;
- Válvula de entrada silenciosa;
- Sistema de fijación mural ajustable;
- Conexiones de suministro de agua: tres posiciones;
- EN 14055 Marcado CE;
- Material PS blanco;
- 145 mm de espesor.

INCLUIDO

- Tubo de descarga Ø50/Ø40;
- Accesorios de fijación a la pared;
- Junta de goma de conexión al inodoro.

OLIPure es la solución correcta para una higiene perfecta en el baño

Sistema interno que bombea líquido desinfectante en cada descarga. De esta manera el líquido químico siempre está en un circuito cerrado, a diferencia de los comprimidos de limpieza tradicional que siempre están en contacto con el agua, provocando posibles daños a los componentes de la cisterna.



Cód. 124427

Cód. 154961 OLIPure



Para introducir el líquido higiénico solo es necesario abrir la entrada lateral del depósito.



Ambiwave es nuestro líquido desinfectante, incluido en el kit OLIPure.



Simplemente llene el depósito con líquido Ambiwave u otro líquido de inodoro del mercado*, para mantener el inodoro limpio y con una atmósfera fresca en el baño.





* Se recomienda el uso de detergentes líquidos sin cloro con una viscosidad entre 150 y 300 cp (a 20 ° C).

**cp significa "centipoise" y es una unidad de medida de la viscosidad.

ONIX PLUS

POSICIÓN SEMI-ALTA/BAJA



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Doble descarga 6/3 litros (ajustable a 4/2 litros en la válvula de salida);
- Aplicación media-baja o pegada a inodoro;
- Revestimiento interior acústico y anticorrosión;
- Válvula de entrada de llenado retardado;
- Válvula de entrada silenciosa;
- Conexiones de suministro de agua: tres posiciones;
- Algunas versiones cumplen con: KIWA;
- EN 14055 Marcado CE;
- Material PS blanco;
- 137 mm de espesor.

INCLUIDO


- Kit de fijación para cisterna pegada a inodoro;
- Tubo de descarga Ø50 / 40 para instalación de nivel medio-bajo;
- Accesorios de fijación a la pared;
- Junta de goma de conexión al inodoro.



Cód. 340221

OLISTYLE

POSICIÓN ALTA



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Cisterna adosada de colocación alta con una sola descarga de 9 litros (ajustable a 6 litros en la válvula de entrada);
- Accionamiento en el pulsador o tirando de una cadena;
- Instalación de colocación alta / media / baja;
- Sistema de fijación mural ajustable;
- Conexiones de suministro de agua: tres posiciones;
- EN 14055 Marcado CE;
- Material PS blanco;
- 145 mm de espesor.

INCLUIDO

- Cadena para instalación de alto nivel;
- 4 tubos de descarga modulares Ø32;
- Accesorios de fijación a la pared;
- Junta de goma conexión WC Ø32.



Cód. 440141

ACESORIOS CISTERNAS ADOSADAS



TUBO DESCARGA Ø50 / 32 15°

- Juego de tubos de descarga para cisternas adosadas altas;
- Altura 1000 mm;
- Conexión WC Ø32;
- Conexión cisterna Ø50.

Cód. **490601** A - Tubo de Descarga para Cisternas medias/altas

Cód. **490501** B - Tubo de Descarga Modular para Cisternas medias/altas



TUBO DE DESCARGA MODULAR

- Módulos de tubos de descarga para cisternas muy adosadas;
- 5 tubos de descarga Ø32;
- 3 codo tubo ras Ø32;
- Conexión curva tubo de descarga Ø32 / 50;
- Soporte de tubo enrasado con tornillo de fijación.

Cód. **490881**



TUBO DE DESCARGA Ø32

- Set para cisternas adosadas altas;
- 1 tubo de descarga 350mm Ø32;
- 1 tubo de descarga 500mm Ø32;
- 1 tubo de descarga 1000mm Ø32.

Cód. **490701**

GUÍA DE REFERENCIAS

										kiwa
QUARZO										
	124427	154961	-	•	-	-	-	•	•	-
ONIX PLUS										
	340221	-	-	•	•	-	-	•	•	•
OLISTYLE										
	-	-	440141	•	-	•	-	-	-	-
KIT OLIPURE										
	-	101768	-	-	-	-	-	-	-	-



TUBO DE DESCARGA

- Instalaciones medias / altas.

Cód. **490301** H600, L 210 Ø 32 Blanco
Cód. **490151** H600, L 210 Ø 40 Blanco
Cód. **490401** H1000, L 210 Ø 40 Blanco



TUBO DE DESCARGA

- Instalaciones medias / bajas.

Cód. **490001** H325, L 210 Ø 32 Blanco
Cód. **490681** H325, L 210 Ø 40 Blanco
Cód. **490130** H325, L 350 Ø 40 Blanco



KIT OLIPURE CISTERNAS ADOSADAS

- Desinfectante líquido para inodoros;
- Dosis de 450ml;
- 12 unidades por paquete.

Cód. **101768**



AMBIWAVE - LÍQUIDO OLIPURE

- Desinfectante líquido para inodoros;
- Dosis de 450ml;
- 12 unidades por paquete.

Cód. **879955**




PULSADOR NEUMÁTICO

- Material ABS blanco;
- Descarga única;
- Accionamiento neumático.

INCLUIDO

- Material de fijación;
- Manguera flexible neumática L. 2500 mm;
- Tubo embellecedor L. 1000 mm.

Cód. **605101**



A x P x A		Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Altura del palet	Ancho del palet	Longitud del Palet	Peso
453x143x441		2.8	5	764x474x460	16	75	1.238	1.000	2.450	239.3
353x143x456		2.8	5	767x380x491	16	75	1.200	0.800	2.440	237.3
456x146x430		2.8	1	-	3	52	1.200	0.800	1.880	156.1
161x116x261		0.5	17	595x391x500	9	340	1.200	1.000	2.160	170.0



OLI es líder europeo en la producción de mecanismos para cisternas cerámicas y su calidad es reconocida por los organismos internacionales más importantes. Las válvulas de entrada extremadamente silenciosas y los elevados niveles de rendimiento de nuestras válvulas de descarga se prueban en estrictas condiciones de laboratorio antes de ser introducidas al mercado.

VÁLVULAS
UNIVERSALES
DE CARGA Y
DESCARGA
PARA
CISTERNAS
CERÁMICAS

VÁLVULA DE ENTRADA	VÁLVULA DE SALIDA
AZOR PLUS 138	FAST START/STOP 140
IVC102 PLUS 138	PUSH ECO 140
IVC100 PLUS 139	DECO CABLE 141
OLI ONE 139	DECO DD 141

MECANISMOS



Entrada lateral de agua



Entrada inferior de agua



Doble descarga



Descarga única



Descarga Start/Stop




Ahorra hasta 9L de agua al día



Para entrada inferior o lateral





Universal



AZOR PLUS

VALVULA DE ENTRADA



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Válvula de entrada de llenado retardado: comienza después de que la válvula de salida está en la posición cerrada;
- Suministro de agua lateral o inferior con latón de $\frac{3}{8}$ " y plástico o latón de $\frac{1}{2}$ ";
- Altura regulable en la conexión inferior;
- Sistema de cierre de contrapresión (hidráulico);
- Rango de funcionamiento de presión dinámica: 0,1 - 14 bar;
- Presión estática máxima: 20 bar;
- Válvula silenciosa clase I;
- Fácil mantenimiento sin necesidad de desconectarse de la conexión de agua;
- Función anti-retorno;
- Algunas versiones compatibles con KIWA y DVGW, UPC, NF (versión lateral).




Cód. **564102** Inferior 3/8 Latón - Caja

Cód. **564100** Lateral 3/8 Latón - Caja

IVC102 PLUS*

VALVULA DE ENTRADA



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Válvula de entrada de llenado retardado: comienza después de que la válvula de salida está en la posición cerrada;
- Suministro de agua inferior con latón de $\frac{1}{2}$ " y plástico de $\frac{15}{16}$ ";
- Altura regulable en la conexión inferior;
- Sistema de cierre de contrapresión (hidráulico);
- Rango de funcionamiento de presión dinámica: 0.5-6bar;
- Presión estática máxima: 16 bar;
- Función anti-retorno.





Cód. **879285** $\frac{1}{2}$ " plastico - bolsa

Cód. **878737** $\frac{15}{16}$ " plastico - bolsa

* Produto exclusivo de America Latina.

IVC100 PLUS

VALVULA DE ENTRADA



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Conexión de suministro de agua lateral o inferior en la misma válvula de entrada;
- Filtro integrado que se puede limpiar sin quitar la conexión de agua;
- Válvula de entrada de llenado retardado: comienza después de que la válvula de salida está en la posición cerrada;
- Válvula de entrada lateral e inferior, con latón de $\frac{3}{8}$ ";
- Altura regulable en la conexión inferior;
- Sistema de cierre de contrapresión (hidráulico);
- Rango de funcionamiento de presión dinámica: 0,1 - 10 bar;
- Presión estática máxima: 16 bar;
- Fácil mantenimiento, no es necesario desconectar la conexión de agua;
- Función anti-retorno.




Cód.	883706	$\frac{3}{8}$ Latón - Caja
Cód.	883818	$\frac{3}{8}$ Latón - Bolsa
Cód.	878735	15/16 - Caja**

** Código exclusivo América Latina

OLI ONE

VALVULA DE ENTRADA



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con cisternas empotradas, cisternas de cerámica y adosadas, adaptadores para compatibilidad con otras marcas;
- Conexión de agua lateral con latón de $\frac{3}{8}$ o plástico de $\frac{3}{8}$ ";
- Válvula de entrada de llenado retardado: comienza después de que la válvula de salida está en la posición cerrada;
- Válvula de entrada silenciosa, clase I;
- Alto rendimiento en aguas sucias;
- Sistema de cierre de contrapresión (hidráulico), efectivo con cualquier presión de caudal;
- Rango de funcionamiento de presión dinámica: 0,5-10 bar;
- Presión estática máxima: 16 bar;
- Función anti-retorno.



Cód. **884379**

FAST START/STOP

VALVULA DE SALIDA



A



B



*Adaptadores incluidos en la válvula de salida FAST START / STOP. Estos adaptadores son compatibles con las cisternas de cerámica de la competencia y permiten la sustitución de la válvula de salida sin necesidad de quitar la cisterna de cerámica.

* Adaptadores disponibles solo en la versión Caja.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Válvula de salida de descarga simple con sistema de arranque / parada;
- Posición del pulsador superior universal que bloquea la tapa de cerámica;
- Permite el descentrado del botón en el tapa de cerámica (20 mm en un eje);
- Accionamiento mecánico <20N;
- Descarga eficiente con alto caudal;
- Tubo de desbordamiento telescópico ajustable y altura de palanca ajustable;
- Fácil instalación y mantenimiento (sistema de bayoneta);
- Adaptadores para soporte de mecanismo cerámico antiguo.

INCLUIDO

- Sistema de fijación de cisterna de cerámica al inodoro WC;
- Espuma de sellado de inodoro WC (que compensa la irregularidad de la cerámica);
- Pulsador cromado autoajustable con roseta para depósitos con orificios de tapa de Ø16 a Ø40mm.




Cód. **887292** Bolsa

Cód. **887291** Caja*

PUSH ECO

VALVULA DE SALIDA



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Válvula de descarga única;
- Posición superior del pulsador universal;
- Permite la descentralización del botón en la tapa cerámica;
- Accionamiento mecánico < 20N;
- Descarga de caudal alta;
- Tubo de desagüe telescópico y altura de palancas ajustables;
- Instalación y mantenimiento sencillo (sistema de bayoneta);
- Junta EPDM.

INCLUIDO

- Sistema de fijación de cisterna cerámica al inodoro;
- Junta del inodoro de espuma (que compensa la irregularidad de la cerámica);
- Pulsador de cromo autoajustable con roseta para cisternas con orificios en la tapa de Ø16 a Ø40 mm.




Cód. **886108** Caja

Cód. **887290** Bolsa

DECO CABLE

VALVULA DE SALIDA



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Válvula de salida de descarga doble con mitad ajustable y
- volumen de descarga de agua completo;
- Aplicación universal y flexible
- (posición del pulsador frontal, superior o lateral);
- Accionamiento por cable <20 N;
- Descarga eficiente con alto caudal;
- Sistema de amortiguación: funcionamiento silencioso;
- Tubo de desbordamiento telescópico ajustable;
- Sello de silicona;
- Bajo pedido, algunas versiones cumplen con: NF.

INCLUIDO


- Sistema de fijación de cisterna de cerámica al inodoro WC;
- Espuma de sellado de inodoro WC (que compensa la irregularidad de la cerámica);
- Pulsador cromado autoajustable con roseta para depósitos con orificios de tapa de Ø16 a Ø60mm.



Cód. 101746

DECO DD

VALVULA DE SALIDA



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Válvula de doble descarga con volumen de agua de media descarga ajustable;
- Descarga de caudal alta;
- Sistema de amortiguación, funcionamiento silencioso;
- Tubo de desagüe telescópico ajustable;
- Instalación y mantenimiento sencillo (sistema de bayoneta);
- Junta de silicona;
- Permite la descentralización del botón.

INCLUIDO

- Sistema de fijación de cisterna cerámica al inodoro;
- Junta del inodoro de espuma (que compensa la irregularidad de la cerámica);
- Pulsador de cromado autoajustable con roseta para cisternas con orificios en la tapa de Ø16 a Ø60 mm.



Cód. 220006

ACESORIOS - CISTERNAS ADOSADAS



TAPA INFERIOR

- Tapa para tanques cerámicos de conexión inferior.

Cód. **058025**



TAPA LATERAL

- Tapa para tanques cerámicos de conexión lateral.

Cód. **493064** Blanco
Cód. **493065** Cromo Brillo

			Versiones compatibles con:					
	Entrada inferior	Entrada lateral						
 AZOR PLUS	564102 Interior 3/8 Latón - Caja		-	-	●	●	-	-
	564100 Lateral 3/8 Latón - Caja			●	●	●	-	●
 IVC102 PLUS	879285 1/2" plastico - bolsa *		-	-	-	-	-	-
	878737 15/16" plastico - bolsa *		-	-	-	-	-	-
 IVC100 PLUS	883706 3/8" Latón - Caja		-	-	-	-	-	-
	878735 15/16 - Caja*		-	-	-	-	-	-
	883818 3/8" Latón - Bolsa		-	-	-	-	-	-
 OLI ONE	-	884379 3/8" Latón/Plástico Caja	-	-	-	-	-	-
 OLIpure Kit	-	-	101768	-	-	-	-	-

				Dimensiones	Versiones compatibles con:		
	Dual Flush	Single flush	Start/Stop				
 FAST STAR/STOP	-	-	887292 Bolsa 887291 Caja	288(H) 108 x 58 (W x D)	-	-	-
 PUSH ECO	-	501021 Bolsa 887290 Bolsa 886108 Caja	-	288(H) 108 x 58 (W x D)	-	-	-
 DECO CABLE	101746	-	-	Ø110 390-500	-	-	-
 DECO	220006	-	-	Ø98 285-390	-	-	-



AMBIWAVE - LÍQUIDO OLIPURE

- Desinfectante líquido para inodoros;
- Dosis de 450ml;
- 12 unidades por paquete.

Cód. 879955



KIT OLIPURE CISTERNAS ADOSADAS

- Desinfectante líquido para inodoros;
- Dosis de 450ml;
- 12 unidades por paquete.

Cód. 101768

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Altura del palet	Ancho del palet	Longitud del Palet	Peso
146x76x326	0.4	20	600x400x435	9	400	1.200	0.800	2.335	178.0
151x71x261	0.3	30	595x391x500	11	600	1.200	0.800	2.650	216.0
260x0.050x480	0.2	35	595x391x500	10	700	1.200	0.800	2.660	202.3
210x0.03x330	0.2	35	595x391x250	10	700	1.200	0.800	1.410	202.7
151x71x261	0.4	30	595x391x500	12	600	1.200	0.800	2.660	247.8
260x0.07x460	0.3	50	595x391x500	17	1000	1.200	0.800	2.660	335.0
151x71x261	0.4	30	595x391x500	14	600	1.200	0.800	2.650	270.6
161x116x261	0.5	17	595x391x500	9	340	1.200	1.000	2.160	170.0

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Altura del palet	Ancho del palet	Longitud del Palet	Peso
300x0.07x550	0.6	20	595x391x500	12	500	1.200	1.000	2.660	300.0
300x0.07x550	0.6	20	595x391x500	12	500	1.200	1.000	2.660	300.0
300x0.07x550	0.4	20	595x391x500	10	400	1.200	1.000	2.660	202.0
119x105x311	0.4	20	595x391x500	10	400	1.200	1.000	2.160	192.8
119x105x311	0.6	20	595x391x500	12	400	2.6	0.8	1.2	240
121x121x371	0.7	12	595X391X500	8.4	240	2.6	0.8	1.2	168








OLIFILO es la gama de rejillas de platos de ducha de obra OLI, disponible en varios tamaños para instalación en suelo o pared. Las patas de soporte permiten regular la altura del desagüe de la ducha para adaptarlo a los diferentes requisitos de instalación y profundidad. Rejillas de acero inoxidable con un diseño refinado disponibles en longitudes entre 400 mm y 1100 mm.

MAYOR
FACILIDAD DE
LIMPIEZA Y
DISEÑO EN EL
BAÑO


X-WALL	146
CERAMIC	146
PREMIUM	147
BASIC	147
STANDARD	148
SQUARE	149

OLIFILO

-  Movilidad reducida
-  Sin mantenimiento



OLIFILO X-WALL




CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Acabado en acero inoxidable mate;
- Altura mínima de instalación requerida: 70 mm;
- Sistema de drenaje de condensación A / C integrado;
- Cuerpo del sifón en ABS para una mejor adherencia de la tela impermeabilizante pre-montada;
- Excelente caudal: 0,6 l / s (36 l / min);
- Excelente resistencia al olor 290 Pa (se requieren 200 Pa);
- Soporta dispositivos de acoplamiento.;
- Ideal para pessoas con movilidad reducida;
- Para instalación en paredes con espesor superior a 11 cm.



Cód. **000201**

OLIFILO CERAMIC



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Sifón giratorio 360° de polipropileno ø40mm;
- Cuerpo de acero inoxidable, (AISI 304);
- Rejilla para acabado cerámico (espesor 10 mm);
- Regulable en altura (pies de apoyos no incluidos);
- Caudal sifón: 0,6 l/s;
- Instalación en el suelo;
- Tela impermeabilizante incluida;
- Disponible en tamaño: 60 y 80 cm;
- Ideal para personas con movilidad reducida.



Cód. **300330**




PATAS DE SOPORTE

- Disponible para OLIFILO Premium, Estándar y Cerámico.

Cód. **300300**

OLIFILO PREMIUM



A	B	C	D	E	F	G	H	I
836	96	135	875	64	804	35	100	70



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Cuerpo de acero inoxidable, rejilla con marco de acero inoxidable cepillado;
- Fácil instalación y mantenimiento;
- Ideal para personas con movilidad reducida.




Cód. 300301

PATAS DE SOPORTE

- Disponible para OLIFILO Premium, Estándar y Cerámico.

Cód. 300300

OLIFILO BASIC



A	B	C	D	E	F	G	H	I
403	66	488	132	72	14	197	Ø40	Ø50
603	66	688	132	72	14	197	Ø40	Ø50
703	66	788	132	72	14	197	Ø40	Ø50
803	66	888	132	72	14	197	Ø40	Ø50

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Sifón en ABS con conexión al desagüe vertical (Ø50) u horizontal (Ø40);
- Cuerpo en plástico (ABS) con rejilla cromada en acero inoxidable (AISI304);
- Diseño de rejilla con agujeros cuadrados;
- Caudal sifón: 0,6 l/s;
- Instalación en el suelo;
- La altura mínima de aplicación: 72 mm;
- Regulable en altura (pies de apoyo incluidos);
- Disponible en tamaños de 60, 70 y 80 cm;
- No incluye tela impermeabilizante;
- Ideal para personas con movilidad reducida.




Cód. 300341 40


Cód. 300340 60

Cód. 300347 70

Cód. 300342 80



OLIFILO STANDARD



A	B	C	D	E	F	G	H	I
700	60	135	775	64	704	35	100	70
800	60	135	875	64	804	35	100	70
900	60	135	975	64	904	35	100	70



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Sifón de polipropileno de ø40mm rotación 360°;
- Cuerpo y rejilla en acero inoxidable (AISI 304);
- Rejilla plana mate;
- Regulable en altura (pies de soportes no incluidos);
- Caudal sifón: 0,6 l/s;
- Instalación en el suelo;
- Pantalla de acabado proporcionada;
- Disponible en medidas de: 60, 70 y 80 cm;
- Ideal para personas con movilidad reducida.






- Cód. **300310** 70
- Cód. **300312** 80
- Cód. **300314** 90

PATAS DE SOPORTE

- Disponible para OLIFILO Premium, Estándar y Cerámico.

- Cód. **300300**

OLIFILO SQUARE



A	B	C	D	E	F	G	H
100	200	200	98	20	63	43	48

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Sifón de polipropileno de Ø40mm rotación 360°;
- Cuerpo y rejilla en acero inoxidable (AISI 304);
- Rejilla plana de acero inoxidable mate (200x200mm);
- Caudal: 0,6 l/s;
- Instalación en el suelo;
- Disponible en tamaño: 200x200 mm;
- Ideal para personas con movilidad reducida.

INCLUIDO

- Tejido textil vulcanizado para impermeabilización de la zona del sifón, medidas 330x330 mm



Cód. 000161





Projects

MARTÍN CORONADO 3300, BUENOS

MARTIN CORONADO 3300 es un edificio residencial de lujo de 29.000 m2 ubicado en Buenos Aires, la capital de Argentina. Cada unidad en este edificio está construido bajo los más altos estándares de calidad, cada vivienda con su propia piscina. Además de las cisternas empotradas de OLI y Pulsadores, aquí podemos encontrar el **OLIFILO** Ducha **CUADRADA** y **CERÁMICA OLIFILO** sistemas integrados en el suelo.





OLI



Projects

HISTÓRICO HOTEL & SPA EL LINCE SANTA CLARA , VILA DO CONDE PORTUGAL

Transformado en un hotel de lujo de 5 estrellas, el Convento de Santa Clara en Vila do Conde Portugal tiene 85 habitaciones y suites insertadas en un área bajo clasificación donde usted puede disfrutar de una vista al río Ave y al mar. Elegancia, comodidad y refinamiento son características de este hotel que eligió la Solución **OLFIFILO ESTÁNDAR 60** para su ducha sistemas integrados en el suelo.

GUÍA DE REFERENCIAS

	A suelo	Pared	Patatas de soporte	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm
OLIFILO PREMIUM 	●	-	300300	-	-	-	-	-	-	300301	-
OLIFILO STANDARD 	●	-	300300	-	-	-	-	-	300310	300312	300314
OLIFILO CERAMIC 	●	-	300300	-	-	-	-	-	-	300330	-
OLIFILO BASIC 	●	-	-	-	-	300341	-	300340	300347	300342	-
OLIFILO X-WALL 	-	●	-	-	000201	-	-	-	-	-	-
OLIFILO SQUARE 	●	-	-	000161	-	-	-	-	-	-	-



									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Altura del palet	Ancho del palet	Longitud del Palet	Peso
160x920x140	6	-	-	-	96	1850	850	1250	307
160x920x140 /70/80 160x1180x140 /90	3.4	-	-	-	96-70/80 55 90"	1850	950 70/80 800 90"	1250 70/80 1200 90"	288/70 330/80 191/90
160x920x140	4	-	-	-	96	1850	950	1250	375
150x150x560 /40 160x690x140 /60x 160x850x140 /70 160x920x140 /80	0.920/40 1.05/60 1.65/70 1.75/80	-	-	-	120/40 112/60 96/70 96/80	800/40 850/60 900/70 950/80	120/40 125/60/70/80	185/40/60/70/80	120/40 117/60 158/70 168/80
475x265x155	1.5	-	-	-	98	2400	800	1200	158
130x420x240	2	-	-	-	240	1850	1000	1200	409

OLIFILO



SOPORTE ONLINE

ATENCIÓN AL CLIENTE

SIEMPRE COMUNÍQUESE CON EL SOPORTE DE OLI POR TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO

OLI facilita el contacto telefónico +351 234 300 200 y el correo electrónico export@oli-world.com para brindar un acompañamiento cercano durante todo el año para cada proyecto.

OLI EN LAS REDES SOCIALES

SIGA TODAS LAS ACTUALIZACIONES Y NOTICIAS DE OLI



BIM

OLI TIENE EL COMPROMISO DE ESTAR A LA VANGUARDIA DEL DESARROLLO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

BIM es el nuevo estándar de construcción que facilita la transferencia de información entre las partes interesadas y permite una gestión integrada durante todo el ciclo de vida del producto.

www.oli-world.com/en/services-/bim-objects/



COLORADD

INNOVACIÓN Y VANGUARDIA SOCIAL

OLI es la primera empresa de sistemas sanitarios del mundo en adoptar ColorADD, un código único, universal y transversal que permite a las personas daltónicas identificar correctamente los colores.



Rojo




Taupe



Oro



Cromo pulido



Blanco



Negro
Soft-Touch



Cromo mate



Antracita
Gris Soft-Touch

OLI TECH

OLI TECH FUE DESARROLLADO PARA TELÉFONOS Y TABLETS INTELIGENTES PARA BRINDAR ACCESO DIRECTO A INFORMACIÓN ÚTIL PARA PROFESIONALES.

Obtenga acceso rápido a fichas técnicas, instrucciones de montaje, videos de mantenimiento y características de los productos que OLI ofrece al mercado.

Descargue OLI TECH a través de los QR-CODES y envíe sus comentarios a: communication@oli-world.com



Sala de exposición virtual:
www.oli-world.com/en/services-/showroom-360-/sanitary-systems

SHOWROOM 360°

PRESENTA VARIAS SOLUCIONES PARA SISTEMAS DE DESCARGA SOSTENIBLES, PULSADORES DE DOBLE DESCARGA Y ESTRUCTURAS PARA TODO TIPO DE PAREDES E INODOROS.

Navegue y descubra todas las soluciones innovadoras y sostenibles en una configuración que te acerca a la instalación real.

¡Descubre nuevos productos y encuentra toda la información necesaria de forma intuitiva!

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las Condiciones Generales de Venta vigentes regulan todas las transacciones comerciales entre OLI Sistemas Sanitarios, S.A. y el cliente y se aplican a todos los pedidos, entregas, pagos, devoluciones y garantías relativas a bienes, equipos, materiales y servicios prestados por OLI Sistemas Sanitarios, S.A. El documento detallado está disponible para consulta en la web oficial de OLI Sistemas Sanitarios, S.A.

<https://www.oli-world.com/en/general-sales-conditions-/>



C.0137.00-04.2023
ZB030000000043



OLI-Sistemas Sanitários, S.A.
Travessa do Milão, Esgueira
3800-314 Aveiro, Portugal

T (+351) 234 300 200
F (+351) 234 300 212
www.oli-world.com
export@oli-world.com

Inspired by water...

Distribuido por: