Ficha Técnica

Identificação do Produto

KC180005001XX RADIADOR LIBECCIO C2 600/100

Definição e Aplicação

Radiador em alumínio injetado com elevadas prestações energéticas e mecânicas.

Características Técnicas

- Alumínio injetado
- Modular
- Dupla pintura: Anaforese + pó de pintura
- Pressão nominal máxima: 16 bar
- Pressão de teste: 24 bar
- Pressão de rebentamento: 60 bar
- Tampão por fusão termoelétrica

Prof.	Altura	Entre-eixo	Largura	Diâmetro ligações	Conteúdo água	Potência a Δ50K	Potência a Δ30K	Expoente	Coeficiente
mm	mm	mm	mm	pol	l/elemento	W/ elemento	W/ elemento	n	Km
97	656	600	80	G1	0.29	127.5	66.2	1.2851	0.8361

- Equação característica do modelo $\Phi = Km\ \Delta Tn$. Os valores de potencia térmica publicados estão em conformidade com a norma europeia EN 442-1:2014 e são certificados pelo Politécnico de Milão, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

www.oli-world.com
estudos@oli-world.com

Imagens Identificativas

TAMPA DE FUSÃO TERMOELÉTRICA

LATERAL RADIADOR



PARTE TRASEIRA DO RADIADOR

www.oli-world.com
estudos@oli-world.com

Recomendações de instalação

- Consultar manual de instrução fornecido com o produto.

Garantias

- Garantia de 10 anos, segundo os termos gerais, coincidindo o início deste período com a data da aquisição do produto.
- A garantia é válida apenas se o mesmo for instalado corretamente.

Observações

- Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Aquecimento OLICLIMA 2019 ou o site www.oli-world.com