



Identificazione di Prodotto

880876

- Placca di comando eLINE

Definizione e Applicazione

- Placca di comando elettronica, in acciaio inox spazzolato, attivata da sensori ad infrarossi, con distanza di rilevamento configurabile fino a 900mm (configurabile tramite app). Ideale per spazi pubblici
- Possibilità di integrazione con APP dedicata (IOS e Android), purché sia integrato il ricevitore Bluetooth (venduto separatamente).

Caratteristiche Tecniche

- Doppio scarico automatico (<60s mezzo scarico; >60s scarico completo)
- Possibilità di passaggio a singolo scarico
- Azionamento attivato da sensore ad infrarossi
- I risciacqui manuali sono possibili avvicinando la mano al sensore
- Classe di protezione (sensore): IPx7
- Alimentazione: AC (Trasformatore 100-240V/7V non incluso)
- Materiale: acciaio inossidabile spazzolato
- Dimensioni: 220 X 150 mm
- Spessore: 7,65 mm
- Sistema di apertura ad "Ali di Gabbiano"
- Prelavaggio configurabile (Default OFF)
- Scarico igienico configurabile (Default OFF 24h)
- Possibilità di intervalli tra 3h, 6h, 12h, 24h, 48h e 72h, solo tramite APP
- La versione Bluetooth permette di calibrare il motore, registrare statisticamente e monitorare i risciacqui e modificare le impostazioni principali tramite APP (vedi manuale utente eLINE);
- Resistente agli atti vandalici
- Tensione nominale di rete: 110-240V AC
- Temperatura di esercizio (sensore): -5°C...+70°C
- Temperatura di stoccaggio (sensore): -20°C...+85°C
- Frequenza di rete: 50-60Hz;
- Tipo di connessione di rete: connettore rapido
- Pressione di esercizio: 0,5 – 10 Bar

Accessorie Inclusi

- 2 viti di fissaggio

Compatibilità

- OLI74 Plus AC
- OLI120 Plus AC
- Trasformatore (885033)
- Ricevitore Bluetooth (883582)

Installazione

- Il collegamento del trasformatore deve essere effettuato prima della chiusura della placca di comando

Garanzia

- Vedi i termini di garanzia disponibili su www.oli-world.com

Osservazioni

- Sono disponibili prodotti simili. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro catalogo sistemi bagno o il nostro sito www.oli-world.com