# Ficha técnica

Placa de control Salina




## Identificación del producto

**640081**
**640084**
**640086**
**640097**

- Salina blanco.
- Salina cromo brillo.
- Salina cromo mate.
- Salina negro Soft-Touch - cromo brillo.

## Definición y uso

- Placa de control neumática para cisternas empotradas OLI.

## Características técnicas

- Doble descarga.
- Pulsador en ABS.
- Acabado soft touch (ST) disponible.
- Fuerza aplicada < 20 N.
- Dimensiones: 215 x 145 mm.

. **Accesorios**

- 2 tornillos de fijación Fast Fit.

Medidas en milímetros



www.oli-world.es
comunicacion@oli-world.com

## Cisternas compatibles

- OLI74 Plus neumática.
- Expert Evo con kit neumático.

## Garantía

- Garantía de acuerdo con la información de nuestra página web www.oli-world.es

## Observaciones

- Acabado soft touch (ST) disponible y posibles combinaciones de acabados.
- Instalación - espesor mínimo de pared delantera: OLI74 Plus: 25 mm/ Expert Evo - Aplicación superior: 30 mm / Expert Evo – Aplicación delantera: 0 mm.
- Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro catálogo de sistemas de instalación sanitaria o nuestra página web www.oli-world.es

Medidas en milímetros



www.oli-world.es
comunicacion@oli-world.com