



Identificación del producto

721003

- Expert Evo mecánica.

Definición y uso

- Cisterna empotrada combinada con utilidades sanitarias de suelo.
- Acceso/activación superior o frontal.

Características técnicas

- Cisterna empotrada descarga dual compatible con activadores de descarga dual y única. 6/3 litros (regulable a 4/2 litros o 7/3 litros).
- Activación mecánica.
- Kit neumático disponible.
- Presión de trabajo de 0,1 a 16 bar.
- Resistencia a la humedad atmosférica ($H_r < 90\%$).
- Cisterna de polipropileno extremadamente resistente e inalterable al estrés térmico.
- Posibilidad de instalación inferior/bajo el panel.
- Cisterna certificada de acuerdo con las normas NF, SAI, WRAS (Plan Asesor para la Regulación del Agua).
- Certificada CE EN 14055 CL1.
- Equipada con la válvula de entrada Azor Plus, con recarga de acción retardada (ahorra hasta 9 litros de agua al día) y silenciosa clase 1 NF certificada.
- Suministrada con revestimiento anticondensación.
- Clase A en ahorro de agua de acuerdo con los requisitos de la ANQIP (Asociación Nacional para la Calidad en las Instalaciones Prediales).

Accesorios:

- 1 tubo de descarga 315 mm.
- 1 cierre para tubo de descarga ø 45.
- 1 caja protectora.
- 1 válvula de cierre G 1/2".
- 1 esponja protectora para la válvula de cierre.
- 1 tubo protector ø 45.

Garantía

- Garantía de diez (10) años, de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Si el producto no se instala adecuadamente la garantía no será válida.

Observaciones

- Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro catálogo de sistemas de instalación sanitaria o nuestra página web www.oli-world.es