



## Identificación del Producto

061562	QR-Inox Button FLOOR Blanco
061563	QR-Inox Button FLOOR Negro

## Definición y Uso

- Módulo sanitario diseñado para ser aplicado en frente de la pared de mampostería y la mejor opción para renovaciones rápidas de cuartos de baño o nuevas instalaciones sanitarias
- Equipado con activación neumática OLI74 Plus a través de un botón selector de acero inoxidable
- Compatible con cisternas de suelo

## Características Técnicas

### Estructura

- Una pieza, estructura lateral de acero inoxidable
- Cuatro posiciones de entrada de agua externas o internas
- Panel frontal de vidrio templado de 6 mm (dividido en dos partes)

### **Cisterna**

- Descarga dual de 6/3 litros (regulable a 7/3 litros)
- Activación mecánica
- Presión de trabajo de 0,1 a 16 bar
- Resistencia a la humedad atmosférica (Hr < 90 %).
- Cisterna de polipropileno (PP) extremadamente resistente e inalterable al estrés térmico
- Cisterna certificada de acuerdo con las normas KIWA/SABS/SAI/WRAS (Plan Asesor para la Regulación del Agua)
- Certificada/o CE EN 14055 CL1
- Equipada con la válvula de entrada Azor Plus, con recarga de acción retardada (ahorra hasta 9 litros de agua al día) y silenciosa clase 1 NF certificada
- Provista de revestimiento anticondensación
- Clase «A» en ahorro de agua de acuerdo con los requisitos de la ANQIP (Asociación Nacional para la Calidad en las Instalaciones Prediales)

### **Accesorios**

- 1 Tubo de descarga  $\varnothing$  56 x 200
- 1 Tubo conector  $\varnothing$  45 x 180
- 1 Cierre de goma para inodoro  $\varnothing$  45
- 1 Curva de desagüe flexible  $\varnothing$  90 y  $\varnothing$  90/110 (220mm a 570mm)
- 1 Manguera flexible  $\frac{1}{2}$  x  $\frac{1}{2}$  250 mm
- 1 Conexión 3/8
- 8 Fijaciones laterales

### **Fijar la estructura a la pared y al suelo**

- 4 Tornillos galvanizados M8x60
- 4 Arandelas galvanizadas M8 DIN 9021
- 4 Cojinetes para estructura de metal

## **Garantía**

- Diez (10) años de garantía de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Garantía de dos (2) años para el marco lateral y el panel frontal de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto
- Si el producto no se instala adecuadamente, la garantía no será válida

## **Observaciones**

- Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro catálogo de Sistemas de Instalación Sanitaria o nuestra página web: [www.oli-world.com](http://www.oli-world.com)