



Identificação do Produto

079207

- Placa de comando Electra I

Definição e Aplicação

- Placa de comando de acionamento por interruptor (não incluído) ou mecânico para autoclismos interiores OLI74 Plus

Características Técnicas

- Dupla descarga que possibilita a poupança de água;
- Acionamento mecânico ou por interruptor (não incluído);
- Cabo de ligação ao interruptor (4000mm) incluído
- Placa metálica (Zamac);
- Dimensões: 243 X 163 mm;
- Espessura: 14 mm;
- Funciona com corrente elétrica (transformador 230V/12V não incluído) e que deverá já estar pré-instalada no autoclismo;
- Anti-vandalismo.
- Auto-descarga de 24 em 24 horas

Dados nominais

- Tensão de alimentação: 12Vdc
- Frequência de alimentação: dc
- Consumo atual: 400mA max
- Grau de proteção contra a penetração de corpos sólidos e líquidos: IP67
- Condições ambientais de transporte e armazenamento:
 - Temperatura: -20 / +70°C
 - Humidade relativa: 5 / 95%
 - Pressão: 500 – 1060 hPa
- Condições ambientais de funcionamento:
 - Temperatura: 0 / 40°C
 - Humidade relativa: 5 / 95%
 - Pressão: 500 – 1060 hPa

Acessórios

- 2 Parafusos de fixação com sistema de aperto rápido

Instalação

- A ligação à corrente elétrica desta placa de comando e a ligação ao interruptor terá de ser feita antes do fecho da parede

Garantias

- Garantia de 2 anos, segundo os termos gerais, coincidindo o início deste período com a data da aquisição do produto. A garantia é apenas válida se o mesmo for instalado corretamente, de acordo com as instruções que acompanham cada produto.

Observações

- Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site www.oli-world.com