



Canne fumarie

NEW 2020

OLIflex PPs D.50

OLIflex PPs è il sistema di scarico fumi in polimero plastico modulare rigido e flessibile, idoneo all'evacuazione dei prodotti della combustione di caldaie a condensazione e dei vapori di cucina. Va collocato sempre in un cavedio/asola tecnica o all'interno della centrale termica.

OLIflex PPs is the chimney systems in modular plastic polymer, both rigid and flexible, suitable for the evacuation of all combustion products coming from condensing boilers and kitchen vapours. It has always to be installed in technical cavity/technical loop or inside the thermal power plant.

- Tubo rigido.
- *Straight pipe.*



Cod.	D	L	
OL0150400	50	2 m	40
OL0150300	50	1 m	40
OL0150150	50	0,5 m	28
OL0150100	50	0,25 m	18

- Guarnizione interna per tubo rigido.
- *Internal seal for straight pipe.*

Cod.	D	
OL0150190	50	50

- Tubo flessibile in rotolo con guarnizione.
- *Flexible pipe with rubber seals.*



Cod.	D	L	
OL0150010	50	30 m	1

N° 6 guarnizioni in dotazione per ogni rotolo. - *N° 6 seals supplied for flexible roll.*

- Curva 45°.
- *45° elbow.*



Cod.	D	
OL0151000	50	30

- Curva 93°.
- *93° elbow.*



Cod.	D	
OL0151100	50	30

- T 93° maschio.
- *93° male TEE.*



Cod.	D	
OL0153200	50	20

- Scarico condensa.
- *Condensation drainage.*



Cod.	D	
OL0153300	50	40